

**Přenosná nabíječka PMAC 4443 T2-CEE, 7 kW,
5 m, app, Elvix**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

| | |
|--|---|
| 1. Popis zařízení..... | 3 |
| 2. Instalace a nastavení aplikace..... | 3 |
| 3. Funkce a ovládání..... | 4 |
| 4. Hlavní výhody modelu s App | 4 |
| 5. Údržba a bezpečnost..... | 4 |
| Kontakty technické podpory:..... | 4 |

1. Popis zařízení



Obr.1. Přenosná nabíječka PMAC 4443 T2-CEE, 7 kW, 5 m, app, Elvix

Technické parametry

Maximální výkon: 7,4 kW (1 fáze, 32 A).

Vstupní vidlice: Průmyslová modrá zástrčka CEE 32A (230 V).

Výstupní konektor: Typ 2 (vhodný pro všechny moderní EV a PHEV).

Konektivita: WiFi (2.4 GHz) + Bluetooth pro spojení s aplikací Elvix Smart.

Délka kabelu: 5 metrů.

Nastavitelný proud: 10A / 16A / 20A / 24A / 32A (lze měnit na těle i v aplikaci).

Ochrany: Proudový chránič s detekcí DC složky (6mA), ochrana proti přepětí, přehřátí a podpětí.

Displej: LCD panel s barevným podsvícením a indikací stavu připojení k síti.

2. Instalace a nastavení aplikace

Příprava: Zapojte nabíječku do modré průmyslové zásuvky CEE 32A.

Stažení App: Nainstalujte si aplikaci Elvix Smart (iOS/Android).

Párování: V aplikaci zvolte "Přidat zařízení". Přes Bluetooth vyhledejte nabíječku a následně ji připojte k místní WiFi síti.

Vzdálený přístup: Jakmile je nabíječka online, můžete ji ovládat a sledovat odkudkoliv, kde máte internet.

3. Funkce a ovládání

Start/Stop: Nabíjení můžete spustit a zastavit tlačítkem v aplikaci, i když nejste u auta.

Nastavení výkonu: V aplikaci můžete plynule měnit nabíjecí proud. To je ideální, pokud potřebujete ulehčit síti, když zapnete jiné silné spotřebiče.

Plánování (Timer): Nastavte si přesný čas začátku nabíjení, abyste využili levnější noční tarif elektřiny.

Statistiky: Aplikace ukládá historii nabíjení (kWh, čas, náklady). Máte tak perfektní přehled o provozních nákladech svého vozu.

4. Hlavní výhody modelu s App

Komfort Wallboxu v brašně: Máte všechny chytré funkce (plánování, statistiky, monitoring) v přenosném provedení.

Monitoring teploty: V aplikaci vidíte v reálném čase teplotu ovládacího boxu i zástrčky, což zvyšuje bezpečnost při dlouhém nabíjení vysokým proudem.

Jednoduchá diagnostika: Pokud dojde k chybě (např. podpětí v síti), aplikace vám přesně napíše, co se děje.

5. Údržba a bezpečnost

WiFi signál: Pro správnou funkci chytrých funkcí zajistěte, aby v místě nabíjení byl stabilní WiFi signál (případně lze ovládat přes Bluetooth v blízkosti zařízení).

Zavěšení: Ovládací box doporučujeme zavěsit na stěnu za integrované očko, aby vlastní vahou netáhl zásuvku.

Čistota: Kontakty udržujte v suchu a čistotě. Po použití kabel smotejte tak, aby nebyl v ostrém ohybu.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot