

Držák kabelu se zásuvkou TS stříbrná zapuštěná Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní přednosti modelu.....	3
3. Instalační manuál	4
4. Bezpečnost a údržba	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Držák kabelu se zásuvkou TS stříbrná zapuštěná Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Výhradně pro konektory Tesla (NACS / TS).

Materiál: Vysoce odolný technický polymer (PC9010).

Barva: Stříbrná (Silver) s odolným lakem.

Třída nehořlavosti: UL94V-0 (vysoký bezpečnostní standard).

Rozměry: 104 x 152 x 73 mm.

Hmotnost: 0,23 kg.

Provozní teplota: -30 °C až +80 °C (extrémní odolnost).

Životnost mechanismu: Testováno na 10 000 cyklů zapojení.

2. Hlavní přednosti modelu

Exkluzivní estetika: Stříbrný povrch působí luxusně a na rozdíl od černé varianty lépe maskuje drobné oděrky nebo usazený pyl a prach při venkovním použití.

Zapuštěná konstrukce: Úhel zapuštění minimalizuje hloubku, o kterou konektor vyčnívá ze zdi. To oceníte v garážích, kde parkujete blízko stěny.

Dokonalé lícování: „Falešná zásuvka“ je vyrobena s vysokou přesností pro Tesla konektory. Ty v ní drží pevně, nevibrují a jsou chráněny před hmyzem, vlhkostí a nečistotami.

Odolnost materiálu: Použitý polymer PC9010 je stabilní i při extrémních teplotních výkyvech a nežloutne na přímém slunci.

3. Instalační manuál

Výběr pozice: Držák umístěte vedle wallboxu tak, aby se kabel dal snadno smotat na integrovaný hák.

Doporučená výška je 1,1 až 1,3 m nad zemí.

Montáž: * Přiložte držák ke stěně a označte si body pro vrtání.

Vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky (součástí balení pro standardní zdivo).

Přišroubujte držák a ujistěte se, že sedí rovně a pevně.

Zatížení: Po montáži na hák zavěste nabíjecí kabel a konektor zasuňte do zásuvky, dokud neucítíte pevné usazení.

4. Bezpečnost a údržba

Mechanismus uvolnění: Pro vyjmutí konektoru postupujte stejně jako u vozu Tesla – plynulým tahem (u modelů s pojistkou stiskněte tlačítko na kabelu).

Čištění: Pro zachování stříbrného lesku čistěte pouze měkkým navlhčeným hadříkem. Vyhněte se abrazivním práškům, které by mohly poškrábat lak.

Kontrola: Jednou ročně zkontrolujte dotažení šroubů, zejména pokud na držáku visí velmi dlouhý a těžký kabel.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot