

# Zástěrky na Tesla Model 3 TPE (4 ks) Elvix

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody zástěrek Elvix pro Model 3 .....	3
3. Postup instalace .....	4
4. Údržba a bezpečnost.....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Zástěrky na Tesla Model 3 TPE (4 ks) Elvix

### Technické parametry

Kompatibilita: Tesla Model 3 (všechny verze od roku 2017 až po nejnovější model Highland).

Materiál: Špičkový TPE (termoplastický elastomer) – guma s vysokou mechanickou odolností.

Teplotní rozsah: Stabilní vlastnosti od -50°C do +50°C.

Obsah balení: 2x přední zástěrka, 2x zadní zástěrka, sada montážních nýtů (push-clips).

Vlastnosti: UV rezistentní, chemicky odolné, tvarově stálé, 100% recyklovatelné.

## 2. Hlavní výhody zástěrek Elvix pro Model 3

Ochrana kritických míst: Model 3 má velmi nízký podvozek, což zvyšuje riziko ostříkování prahů nečistotami.

Tyto zástěrky vytvářejí účinnou bariéru, která šetří váš lak a snižuje náklady na budoucí opravy.

Materiál nové generace (TPE): Na rozdíl od levných tvrdých plastů, které mohou při nárazu do obrubníku prasknout nebo poškodit podběh, se TPE zástěrka Elvix pouze ohne a vrátí do původního tvaru.

Montáž bez vrtání: Využívají se stávající upevňovací body v podběžích vozu. Nemusíte nic vrtat do plechu, čímž neriskujete vznik koroze v místech spoje.

Aerodynamický tvar: Design je navržen s ohledem na minimální odpor vzduchu, aby nedocházelo k měřitelnému snížení dojezdu vozidla.

### 3. Postup instalace

**Příprava:** Zaparkujte vůz na rovném povrchu. Pro snazší přístup k předním podběhům natočte volant zcela do jedné strany.

**Demontáž:** Pomocí plochého šroubováku nebo nástroje na čalounění opatrně vyjměte původní plastové nýty z vnitřní vložky podběhu.

**Usazení:** Přiložte zástěrku Elvix k otvorům. Zástěrky jsou označeny (např. FL – Front Left, RR – Rear Right).

**Zajištění:** Použijte nové, delší nýty z balení. Zasuňte je do otvorů a zamáčkněte středový kolík, který nýt roztáhne a zafixuje.

**Zadní náprava:** U zadních kol doporučujeme použít krátký šroubovák, neboť prostor mezi pneumatikou a podběhem je menší.

### 4. Údržba a bezpečnost

**Čištění:** Zástěrky jsou bezúdržbové. Stačí je omýt vodou během běžného mytí vozu. Jsou bezpečné pro použití v automatických myčkách.

**Kontrola:** Po prvních 500 km doporučujeme vizuálně zkontrolovat, zda nýty stále pevně drží.

**Zimní provoz:** V zimě pravidelně oklepávejte nahromaděný sníh a led. Díky pružnosti materiálu TPE to jde velmi snadno.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)