

Kryt nasávání vzduchu Tesla Model Y Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody krytu nasávání Elvix	3
3. Postup instalace	4
4. Údržba.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Kryt nasávání vzduchu Tesla Model Y Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Výhradně Tesla Model Y (všechny verze a ročníky).

Materiál: Odolný ABS plast s integrovanou jemnou polymerovou nebo kovovou sítkou.

Barva: Černá (matná).

Konstrukce: Přesný odlitek odpovídající tvaru vstupního otvoru pod kapotou.

Účinnost: Zastaví nečistoty od velikosti cca 1 mm (včetně jehličí a drobného hmyzu).

2. Hlavní výhody krytu nasávání Elvix

Ochrana HVAC systému: Zabraňuje hromadění organického odpadu (listí, květy) v útrokách ventilace, kde by tyto nečistoty mohly začít tlít a způsobovat nepříjemný zápach v kabině.

Prodloužení životnosti filtrů: Tím, že kryt zachytí největší nečistoty už na vstupu, výrazně šetří vnitřní kabinové filtry (HEPA / aktivní uhlí), které se tak rychle nezanášejí.

Nerovnoměrné proudění vzduchu: Design mřížky je optimalizován tak, aby odpor vzduchu byl zanedbatelný a výkon klimatizace či topení zůstal na 100 %.

Snadná kontrola: Na rozdíl od vnitřních filtrů je tento kryt hned "na ráně". Při každém dolévání vody do ostřikovačů můžete pohledem zkontrolovat, zda není ucpaný, a případné listí jednoduše rukou odstranit.

3. Postup instalace

Příprava: Otevřete přední kapotu (Frunk) svého vozu.

Lokalizace: Najděte vstupní otvor nasávání vzduchu, který se nachází v plastovém panelu pod čelním sklem (v horní části zavazadlového prostoru).

Čištění: Pokud jsou v otvoru již zapadané nečistoty, opatrně je vysajte nebo vyjměte.

Nasazení: Kryt Elvix přiložte k otvoru. Většina verzí je vybavena "Snap-in" mechanismem (klipy) nebo oboustrannou lepicí páskou.

Zajištění: Jemně zatlačte na okraje krytu, dokud neucítíte, že klipy pevně zaskočily do původní mřížky. Pokud má kryt lepicí pásku, nejdříve místo odmastěte a poté kryt na několik sekund přitlačte.

4. Údržba

Pravidelná kontrola: Zejména na podzim (padající listí) nebo v létě (hmyz) doporučujeme mřížku občas zkontrolovat.

Mytí: Při mytí vozu můžete mřížku propláchnout proudem vody, aby se uvolnil prach a pyl zachycený v síťce.

Výměna: Pokud dojde k mechanickému poškození sítky (např. protržení), doporučujeme kryt vyměnit, aby byla zachována ochranná funkce.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot