

Vodní zábrana Tesla Model Y přední podvozek Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody zábrany Elvix	3
3. Postup instalace	3
4. Údržba a rady	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Vodní zábrana Tesla Model Y přední podvozek Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Výhradně Tesla Model Y (všechny verze).

Materiál: Vysoce kvalitní EPDM guma (odolná vůči UV záření, mrazu a vysokým teplotám).

Délka: Navrženo přesně pro šířku předního zavazadlového prostoru.

Typ uchycení: Samolepicí vrstva s vysokou adhezí (3M technologie).

Funkce: Hydroizolace, filtrace hrubých nečistot (listí), tlumení hluku.

2. Hlavní výhody zábrany Elvix

Ochrana elektroniky: Zabraňuje stékání vody z čelního skla přímo na kryty vnitřních systémů vozu, čímž snižuje riziko oxidace konektorů a vlhnutí izolací.

Čisté sání klimatizace: Funguje jako fyzická bariéra pro dešťovou vodu a tající sněh, které by jinak mohly stékat k nasávacímu otvoru klimatizace (viz produkt 247).

Méně nečistot ve frunku: Udržuje prostor pod kapotou čistý – listí, prach a jehličí zůstávají na těsnění a nedostávají se hluboko do podvozkové části.

Snadná údržba: Voda je díky tvaru lišty odváděna do originálních odtokových kanálků po stranách vozu.

3. Postup instalace

Příprava: Otevřete přední kapotu (frunk).

Očištění povrchu: Důkladně očistěte horní hranu plastového krytu (u dělicí roviny mezi frunkem a čelním sklem). Místo musí být dokonale suché a zbavené mastnoty (použijte technický líh nebo isopropylalkohol).

Aplikace: Odlepte začátek ochranné fólie z lepicí pásky na spodní straně gumové lišty.

Leptání: Postupně přitlačujte lištu na plastovou hranu. Postupujte od středu ke krajům nebo z jedné strany na druhou. Dbejte na to, aby lišta kopírovala linii plastu.

Zafixování: Po nalepení celou lištu silně přitlačte rukou po celé její délce. Doporučujeme instalovat při teplotě nad 15°C pro zajištění maximální přilnavosti lepidla.

4. Údržba a rady

Kontrola: Po instalaci zavřete kapotu a ověřte, že těsnění nikde nepřekáží a kapota jde lehce dovřít.

Čištění: Lištu stačí otřít vlhkým hadříkem při běžném mytí vozu. Guma nevyžaduje speciální impregnaci, ale občasné ošetření přípravkem na pryž prodlouží její pružnost.

Myčka: Těsnění je navrženo tak, aby vydrželo tlakové mytí i kartáče v automatických myčkách.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot