

# Ochranné pásky zrcátek Tesla Model Y Elvix

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody ochran Elvix .....	3
3. Postup instalace .....	4
4. Údržba.....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Ochranné pásky zrcátek Tesla Model Y Elvix

### Technické parametry

Kompatibilita: Výhradně Tesla Model Y (tvarově přizpůsobeno zakřivení zrcátek).

Materiál: Měkčený PVC nebo prémiový silikon s UV stabilizací (nežloutne a nekřehne).

Způsob uchycení: Speciální 3M lepicí páska s vysokou adhezí, která nezanechává stopy po odstranění.

Obsah balení: 2 ks (levá a pravá strana).

Barva: Černá (Black) nebo Transparentní (Clear) – diskrétní vzhled, který nenarušuje linky vozu.

## 2. Hlavní výhody ochran Elvix

Prevence drahých oprav: I drobné odření lakovaného krytu zrcátka může v servisu stát tisíce korun. Páska vezme poškození na sebe.

Tlumicí efekt: Díky své pružnosti páska při lehkém kontaktu se stěnou (např. v podzemních garážích) zabrání prasknutí plastového krytu zrcátka.

Aerodynamický design: Pásky jsou velmi tenké a mají zkosené hrany, takže nezvyšují aerodynamický hluk (hvízdání) ani při dálničních rychlostech.

Odolnost proti myčce: Po vytvrdnutí lepidla (24h) bez problému odolávají tlaku vody v myčkách i nepříznivému počasí.

Jednoduchá obnova: Pokud se páska časem poškrábe, stačí ji sloupnout a nahradit novou – zrcátko pod ní zůstane nedotčené.

### 3. Postup instalace

**Příprava povrchu:** Zrcátka důkladně umyjte a odmastěte (např. technickým lihem). Povrch musí být suchý a zbavený vosku z myčky.

**Teplota:** Instalaci provádějte ideálně při teplotě nad 20°C. Pokud instalujete v chladu, mírně nahřejte pásku i zrcátko fénem.

**Zaměření:** Přiložte pásku na nejvypouklejší část zrcátka (tam, kde je riziko nárazu největší) a ověřte, zda nekryje žádné senzory nebo kamery.

**Aplikace:** Odlepte kousek krycí fólie a postupně pásku přitlačujte podél hrany zrcátka. Vyhněte se vzniku vzduchových bublin.

**Zafixování:** Silně přitlačte po celé délce pásky po dobu 30 sekund.

**Omezení:** Nemyjte vůz 24 hodin od aplikace, aby lepidlo dosáhlo své plné pevnosti.

### 4. Údržba

**Čištění:** Otírejte při běžném mytí vozu. Vyvarujte se použití agresivních rozpouštědel.

**Kontrola:** Jednou za čas zkontrolujte, zda se okraje pásky neodchlípují (např. po náročném zimě).

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)