

Kryt kamery pro Tesla Model 3/Y Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody krytky Elvix.....	3
3. Postup instalace	4
4. Upozornění a údržba.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Kryt kamery pro Tesla Model 3/Y Elvix

Technické parametry

Kompatibilita: Tesla Model 3 a Tesla Model Y (všechny verze s vnitřní kamerou nad zpětným zrcátkem).

Materiál: Vysoce kvalitní ABS plast s matnou povrchovou úpravou.

Tloušťka: Pouhých 0,7 mm (nebrání zavírání ani neovlivňuje senzory).

Mechanismus: Posuvný (Sliding) – umožňuje bleskové otevření/zavření čočky.

Uchycení: Předinstalovaná 3M lepicí páska šetrná k povrchům.

2. Hlavní výhody krytky Elvix

Fyzické soukromí: Poskytuje absolutní jistotu, že vás vnitřní kamera nesleduje, když si to nepřejete, aniž byste museli měnit softwarové nastavení.

Ultra tenký profil: Díky tloušťce pod 1 mm je krytka téměř neviditelná a nijak nekoliduje se zpětným zrcátkem ani horním čalouněním stropu.

Žádné zbytky lepidla: Použitá 3M páska je navržena tak, aby pevně držela i při vysokých teplotách v létě, ale v případě potřeby ji lze odstranit bez poškození plastu kolem kamery.

Jednoduchá manipulace: Stačí jeden pohyb prstem pro odsunutí krytky, pokud potřebujete kameru použít pro videohovory nebo monitorování kabiny.

3. Postup instalace

Čištění: Důkladně očistěte plochu kolem čočky vnitřní kamery (nad zpětným zrcátkem). Použijte suchý hadřík, aby povrch nebyl mastný.

Příprava: Odstraňte ochrannou fólii z lepicí pásky na zadní straně krytky.

Usažení: Krytku vycentrujte tak, aby otvor v krytce přesně lícovál s čočkou kamery, když je v poloze "otevřeno".

Zafixování: Pevně přitlačte krytku k povrchu po dobu cca 10–15 sekund. Před prvním posunutím doporučujeme nechat lepidlo pár minut "sednout".

4. Upozornění a údržba

Autopilot a FSD: Upozorňujeme, že při používání některých funkcí asistovaného řízení (Autopilot) může systém vyžadovat vizuální kontrolu pozornosti řidiče přes vnitřní kameru. Pokud vás systém vyzve k pozornosti a kamera je zakrytá, může dojít k chybovému hlášení. V takovém případě krytku jednoduše odsuňte.

Čistota čočky: Při instalaci se nedotýkejte přímo čočky kamery, abyste ji nezamastili.

Čištění krytky: Stačí otřít mikrovláknovou utěrkou.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot