

Adaptér Tesla Gen 2 Elvix TS-3P32-CEE 22 kW červený

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Instalace a použití	3
3. Hlavní přednosti 32A varianty.....	4
4. Bezpečnostní upozornění.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Adaptér Tesla Gen 2 Elvix TS-3P32-CEE 22 kW červený

Technické parametry

Vstupní konektor: Průmyslová pětikolíková zástrčka CEE 32A (velká červená).

Výstupní konektor: Specifický bajonetový konektor pro Tesla Mobile Connector Gen 2.

Maximální výkon: Až 22 kW (3 fáze).

Maximální proud: 32 A na fázi.

Barva: Červená (průmyslový standard pro 400V).

Konstrukce: Zesílené vodiče pro minimální odpor a tepelnou stabilitu.

Kompatibilita: Výhradně pro evropskou verzi Tesla Mobile Connector Gen 2.

2. Instalace a použití

Mechanické spojení: Zasuňte adaptér do hlavního těla nabíječky Tesla Gen 2. Musí dojít k pevnému zacvaknutí, aby byla zajištěna vodotěsnost a elektrický kontakt.

Připojení k síti: Zapojte velkou červenou zástrčku (32A) do odpovídající průmyslové zásuvky.

Detekce vozem: Po připojení k vozu Tesla Mobile Connector automaticky identifikuje typ připojeného adaptéru.

Nastavení proudu: Vůz obvykle sám omezí odběr na maximum své palubní nabíječky (u Modelu 3/Y je to 11 kW / 16 A), ale díky 32A adaptéru máte jistotu, že zásuvka i adaptér budou pracovat s obrovskou rezervou a bez přehřívání.

3. Hlavní přednosti 32A varianty

Univerzálnost na cestách: Průmyslové 32A zásuvky jsou běžné v servisech, na stacích nebo v průmyslových areálech. S tímto adaptérem tam nabijete bez problémů.

Tepelná rezerva: Jelikož je adaptér stavěný na 32 A, při běžném 16A nabíjení (11 kW) zůstává naprosto chladný, což prodlužuje životnost elektroniky v nabíječce.

Plug & Play: Žádné nastavování – interní odporový kód v adaptéru sdělí nabíječce Tesla přesné limity zdroje.

Odolnost: Robustní pouzdro chrání vnitřní elektroniku před nárazy a vlhkostí.

4. Bezpečnostní upozornění

Velikost zásuvky: Ujistěte se, že máte skutečně 32A zásuvku (je fyzicky větší než standardní 16A). Pokud máte pouze 16A zásuvku, budete potřebovat model TS-3P16-CEE.

Kontrola zámku: Před každým nabíjením pohledem zkontrolujte, zda je adaptér plně zasunut do těla nabíječky Tesla.

Vlhkost: Adaptér je odolný proti stříkající vodě (IP44), ale při venkovním nabíjení v dešti jej doporučujeme nenechávat ležet přímo v místě, kde se tvoří kaluže.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot