

Adaptér Tesla Gen 2 Elvix TS-1P16-CEE 11 kW modrý

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Instalace a použití	3
3. Hlavní výhody modrého adaptéru Elvix.....	4
4. Bezpečnostní upozornění.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Adaptér Tesla Gen 2 Elvix TS-1P16-CEE 11 kW modrý

Technické parametry

Vstupní konektor: Průmyslová jednofázová zástrčka CEE 16A (modrá, 3-pin).

Výstupní konektor: Specifický bajonetový konektor pro Tesla Mobile Connector Gen 2.

Maximální výkon: 3,7 kW (1 fáze).

Maximální proud: 16 A.

Barva: Modrá (mezinárodní standard pro 230V průmyslové zásuvky).

Kompatibilita: Tesla Model 3, Model Y, Model S, Model X (všechny verze s nabíječkou Gen 2).

2. Instalace a použití

Sestavení: Pevně zasuňte adaptér Elvix do těla vaší originální nabíječky Tesla (Mobile Connector). Musíte cítit nebo slyšet zacvaknutí.

Připojení k síti: Modrou zástrčku zasuňte do kempingové zásuvky CEE 16A.

Detekce: Tesla Mobile Connector okamžitě rozpozná tento adaptér a automaticky nastaví maximální limit nabíjení na 16 A.

Nabíjení: Připojte kabel k vozu. Vůz začne odebírat energii výkonem cca 3,7 kW, což je ideální pro stabilní noční nabíjení bez rizika přehřátí zásuvky.

3. Hlavní výhody modrého adaptéru Elvix

Vyšší bezpečnost: Oproti běžné domácí zásuvce je modrá CEE zásuvka stavěna na trvalý odběr 16 A. Je tedy bezpečnější pro nabíjení EV po dobu mnoha hodin.

Cestovní standard: V kempech po celé Evropě (zejména v Chorvatsku, Itálii nebo Skandinávii) je toto primární zdroj energie pro karavany a nyní i pro vaše auto.

Inteligentní čip: Adaptér obsahuje elektroniku, která komunikuje s vozem Tesla a informuje ho o limitu 16 A, takže nemusíte nic ručně nastavovat na displeji vozu.

Kvalitní izolace: TPU kabel a robustní plastové tělo jsou odolné proti povětrnostním vlivům a mechanickému namáhání.

4. Bezpečnostní upozornění

Pouze 230V: Modrá zásuvka je vždy jednofázová (230V). Nezaměňujte ji s červenými třífázovými zásuvkami.

Úplné zasunutí: Vždy se ujistěte, že je adaptér v těle nabíječky Tesla zasunut nadoraz. Neúplné spojení může vést k chybovým hlášením nebo zahřívání.

Skladování: Po ukončení nabíjení nasadte na konektor krytku (pokud je součástí) a skladujte v suchu.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: <https://t.me/ElvixSupport> bot