

**Wallbox nabíječka WBAC T2, 2 kabely, 22 kW,
7 m, RFID App Elvix**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Instalace a požadavky	3
3. Funkce a ovládání.....	4
4. Údržba a péče o dlouhé kabely.....	4
5. Bezpečnostní upozornění.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Wallbox nabíječka WBAC T2, 2 kabely, 22 kW, 7 m, RFID App Elvix

Technické parametry

Maximální výkon: 22 kW (3 fáze, 32 A).

Konfigurace: 2x integrovaný nabíjecí kabel Typ 2.

Délka kabelů: 7 metrů (prodloužený dosah pro větší flexibilitu).

Konektivita: WiFi 2.4 GHz + Bluetooth.

Autorizace: RFID čtečka (karty součástí) + Mobilní aplikace Elvix Smart.

Řízení zátěže: Automatické vyvažování výkonu mezi oběma vozy (Load Balancing).

Ochrany: Proudový chránič s detekcí DC složky (6mA), přepětová a tepelná ochrana.

Krytí: IP65 (kompletní ochrana proti prachu a dešti).

2. Instalace a požadavky

Elektroinstalace: Vyžaduje třífázový přívod 400V s jističem 3x40A. Vzhledem k délce kabelů (7m) doporučujeme konzultaci s elektrikářem ohledně průřezu přívodního vodiče, aby nedocházelo k úbytkům napětí.

Montáž: Upevněte stanici na stěnu nebo sloupek. Díky 7m kabelům může být stanice umístěna i dále od samotných parkovacích míst.

Nastavení App: Stáhněte si aplikaci Elvix Smart, spárujte zařízení přes Bluetooth a připojte k domácí WiFi pro vzdálenou správu.

3. Funkce a ovládání

Flexibilní dosah: 7metrové kabely umožňují pohodlně obsloužit i velká SUV nebo vozy zaparkované za sebou.

Chytré plánování: V aplikaci nastavte nabíjení na noc (levný tarif). Wallbox sám spustí a ukončí proces.

RFID přístup: Pro rychlé zahájení stačí přiložit čip. V aplikaci můžete sledovat, která karta (uživatel) kolik energie odebrala.

Sdílení výkonu: Při nabíjení dvou vozů stanice inteligentně dělí 22 kW mezi oba výstupy tak, aby nedošlo k přetížení jističe.

4. Údržba a péče o dlouhé kabely

Skladování: Protože jsou kabely delší (7m), dbejte na jejich správné smotání na držáky. Nenechávejte je ležet na zemi, kde hrozí jejich přejetí vozidlem nebo mechanické poškození.

Čistota: Kontrolujte čistotu konektorů Typ 2. Pokud jsou zanesené prachem nebo vlhkostí, otřete je suchým hadříkem před zapojením do vozu.

WiFi signál: Ujistěte se, že v místě instalace je stabilní signál WiFi, aby fungovaly notifikace a vzdálené ovládání v reálném čase.

5. Bezpečnostní upozornění

Nikdy neprodlužujte integrované kabely dalšími adaptéry.

V případě bouřky nebo dlouhodobé odstávky doporučujeme stanici odpojit v rozvaděči (pokud není vybavena vlastní přepěťovou ochranou vyššího stupně).

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot