

Adaptér konektor T2-220V zásuvka Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Kompatibilita	3
3. Postup použití	4
4. Bezpečnost a údržba	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Adaptér konektor T2-220V zásuvka Elvix

Technické parametry

Vstup (konektor do auta): Typ 2 (Mennekes).

Výstup (zásuvka): Standardní domácí zásuvka 230 V (Schuko/český typ).

Maximální výkon: Zpravidla až 3,6 kW (limitováno palubním systémem vozidla, obvykle 16 A).

Napětí: 230 V AC.

Krytí: IP44 (odolné proti stříkající vodě, vhodné pro venkovní použití).

Bezpečnost: Integrovaný komunikační odpor, který vozu sdělí, že se nejedná o nabíjení, ale o odběr energie.

2. Kompatibilita

Tento adaptér funguje pouze u vozidel, která hardwarově podporují funkci V2L (Vehicle-to-Load). Mezi typické zástupce patří:

Hyundai: Ioniq 5, Ioniq 6.

Kia: EV6, EV9, Niro EV (nová generace).

MG: MG4, MG5, ZS EV (nové modely).

BYD: Atto 3, Dolphin, Han.

Ostatní: Vozy postavené na platformě E-GMP a další moderní EV s touto funkcí.

Upozornění: Pokud váš vůz funkci V2L nepodporuje (např. starší Tesla, Škoda Enyaq bez příslušného SW balíčku), adaptér nebude po zapojení aktivní.

3. Postup použití

Příprava: Ujistěte se, že je vozidlo zapnuté nebo v režimu „Utility Mode / V2L Mode“ (dle manuálu vašeho vozu).

Zapojení: Zasuňte konektor Typ 2 adaptéru do nabíjecího portu vozidla.

Aktivace: V menu infotainmentu vozu povolte výstup energie a případně nastavte limit (např. „přestat vybíjet při 20 % baterie“).

Připojení spotřebiče: Do zásuvky na adaptéru zapojte požadovaný elektrospotřebič.

Ukončení: Nejprve vypněte spotřebič, poté ukončete režim V2L v menu vozu a následně adaptér odpojte.

4. Bezpečnost a údržba

Maximální zátěž: Nepřekračujte maximální povolený výkon (obvykle 3 600 W). Zapojení více spotřebičů přes rozdvojku je možné, ale součet jejich příkonů nesmí překročit limit.

Počasí: Adaptér je odolný proti dešti, ale při zapojení prodlužovacího kabelu zajistěte, aby byl spoj v suchu.

Skladování: Po použití nasadte na konektor Typ 2 ochrannou krytku a uložte jej do suchého prostředí.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot