

Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 11 kW 7 m černý Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody 7m verze	3
4. Bezpečnost a údržba	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 11 kW 7 m černý Elvix

Technické parametry

Maximální výkon: 11 kW (3 fáze).

Maximální proud: 16 A na fázi.

Konektory: Typ 2 (Mennekes) na obou koncích – bílé tělo konektorů.

Délka kabelu: 7 metrů (komfortní dosah pro flexibilní parkování).

Materiál: Černý TPU (termoplastický polyuretan) – vysoce odolný a flexibilní i v mrazu.

Pracovní teplota: -30 stupňů Celsia až +50 stupňů Celsia.

Kontakty: Stříbřená měď pro maximální vodivost a ochranu proti oxidaci.

Krytí: IP55 (odolné proti dešti, sněhu a prachu).

2. Hlavní výhody 7m verze

Větší akční rádius: Délka 7 metrů je perfektní pro situace, kdy máte nabíjecí port na opačné straně vozu, než je nabíječka. Umožňuje vést kabel bezpečně kolem auta bez jeho napínání.

Vizuální bezpečnost: Bílé koncovky jsou v šeru okamžitě rozpoznatelné. Snižuje se tak riziko, že do zapojeného kabelu někdo narazí nebo jej přehlédnete při manipulaci.

Třífázová efektivita: Plná podpora 11 kW zajišťuje nejrychlejší možné AC nabíjení pro drtivou většinu vozů na trhu (Škoda, Tesla, VW, BMW, Hyundai/Kia).

Odolnost: TPU materiál je stavěn na drsné zacházení, oděr o asfalt i náhodné přejetí koly automobilu.

3. Postup použití

Připojení k síti: Zasuňte konektor s piny (samec) do zásuvky nabíjecího stojanu nebo domácího Wallboxu.

Připojení k vozu: Bílý konektor s otvory (samice) zasuňte do nabíjecího portu vozidla.

Zámek a start: Vůz i stanice kabel automaticky uzamknou a spustí nabíjení (pokud je stanice autorizována).

Ukončení: Nejprve ukončete proces ve voze (odemknutím), čímž se uvolní zámky, a poté kabel odpojte.

4. Bezpečnost a údržba

Péče o bílé tělo: Aby bílé konektory zůstaly čisté, otřete je po každém použití v blátě či dešti vlhkým hadříkem.

Ochrana kontaktů: Vždy používejte dodávané gumové krytky, pokud kabel nepoužíváte. Zabráňte tím vniknutí nečistot do stříbřených kontaktů.

Skladování: Svinujte kabel do volných kruhů. Díky TPU izolaci se kabel „nemotá“ a zůstává poddajný i při teplotách pod nulou.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot