

Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 5 kW 5 m černý Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Použití a kompatibilita.....	3
3. Hlavní výhody bílého provedení	4
4. Bezpečnost a údržba	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 5 kW 5 m černý Elvix

Technické parametry

Maximální výkon: do 5 kW (1 fáze / 20A–32A dle konfigurace vozu).

Konektory: Typ 2 – Typ 2 (Mennekes) se stříbřenými kontakty.

Provedení: Černý TPU kabel s vysoce kontrastními bílými konektory.

Délka: 5 metrů (univerzální délka pro standardní parkovací stání).

Materiál: Vysoce odolný termoplastický polyuretan (TPU).

Pracovní teplota: -30 stupňů Celsia až +50 stupňů Celsia.

Krytí: IP55 (odolnost proti stříkající vodě a prachu).

2. Použití a kompatibilita

Vhodné pro: Tento kabel je optimální pro vozy s jednofázovou palubní nabíječkou (typicky plug-in hybridy jako VW Passat GTE, BMW řady 3/5 PHEV nebo starší generace EV).

Zapojení:

Konec se "samčími" piny zasuňte do zásuvky nabíjecího stojanu.

Bílý konektor se "samičími" otvory zasuňte do nabíjecího portu vozidla.

Zámek: Jakmile je navázána komunikace mezi vozem a stanicí, dojde k automatickému uzamčení kabelu na obou koncích.

Ukončení: Nejprve odemkněte vozidlo, aby se uvolnil mechanický zámek, a poté kabel odpojte.

3. Hlavní výhody bílého provedení

Viditelnost za šera: Bílá barva těla konektorů výrazně usnadňuje zapojování v noci nebo v tmavých podzemních garážích.

Lehkost a skladnost: Díky jednofázové konstrukci je kabel lehčí, tenčí a snadněji se smotává než silnější třífázové varianty.

Prémiový vzhled: Bílo-černá kombinace působí moderně a čistě, což doplňuje estetiku moderních vozů.

Odolnost TPU: Kabel zůstává ohebný i v hlubokém mrazu a je vysoce odolný proti oděru o beton či asfalt.

4. Bezpečnost a údržba

Čistota kontaktů: Pravidelně kontrolujte, zda v otvorech konektoru nejsou nečistoty. Po každém použití nasadte ochranné gumové krytky.

Údržba bílých ploch: Pokud se bílé tělo konektoru zašpiní, stačí jej otřít vlhkým hadříkem s trochou mýdla.

Skladování: Kabel skladujte volně smotaný v suchu. Vyhněte se extrémním ohybům, které by mohly časem poškodit vnitřní izolaci.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot