

**Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 22 kW 5 m
černý 4938 Elvix**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní přednosti modelu.....	3
3. Postup použití	4
4. Bezpečnost a údržba	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 22 kW 5 m černý 4938 Elvix

Technické parametry

Kód produktu: 4938

Maximální výkon: 22 kW (3 fáze).

Maximální proud: 32 A na fázi.

Konektory: Typ 2 – Typ 2 (Mennekes) v kontrastním bílo-černém provedení.

Délka: 5 metrů (optimální délka pro běžná parkovací stání).

Vodiče: Průřez 6 mm² (zajišťuje bezpečný přenos vysokého proudu bez nadměrného zahřívání).

Materiál: Vysoce odolný černý TPU (termoplastický polyuretan).

Krytí: IP55 (odolnost proti dešti a stříkající vodě).

2. Hlavní přednosti modelu

Maximální propustnost: Kabel vás nikdy nebude omezovat. Pokud stanice i vůz podporují 22 kW, nabíjíte maximální rychlostí. Pokud podporují méně (11 kW nebo 7 kW), kabel se přizpůsobí.

Bílé konektory: Ergonomické rukojeti v bílé barvě jsou skvěle viditelné i v naprosté tmě, což usnadňuje zapojování do portu vozu.

Robustní konstrukce: I přes vyšší výkon a silnější vodiče zůstává kabel díky TPU materiálu ohebný i při nízkých teplotách.

Stříbřené kontakty: Minimalizují odpor a zabraňují vzniku tepla v místě spoje, čímž chrání zásuvku vašeho vozu.

3. Postup použití

Zapojení: Konec se "samčími" piny zapojte do zásuvky nabíjecího stojanu. Bílý konektor se "samičimi" otvory zapojte do vozu.

Zámek: Jakmile začne proces komunikace, oba konektory se automaticky uzamknou.

Monitoring: Během nabíjení 22 kW (32 A) je kabel přirozeně teplejší než 11 kW verze, což je díky silným vodičům v pořádku.

Ukončení: Nejprve ukončete nabíjení (odemknutím vozu nebo v aplikaci), uvolněte zámky a kabel odpojte.

4. Bezpečnost a údržba

Čistota bílých ploch: Pro zachování reprezentativního vzhledu otřete bílé rukojeti po použití v dešti navlhčeným hadříkem.

Ochranné krytky: Pokud kabel nepoužíváte, vždy nasadte gumové krytky, aby se do kontaktů nedostala vlhkost nebo prach z kufru auta.

Skladování: Svinujte kabel do kruhu o větším průměru (cca 40 cm), aby nedocházelo k vnitřnímu pnutí silných měděných vodičů.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot