

# Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 22 kW 7 m černý Elvix

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody 7m/22kW varianty.....	3
3. Postup použití .....	4
4. Údržba a bezpečnost.....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 22 kW 7 m černý Elvix

### Technické parametry

Maximální výkon: 22 kW (3 fáze).

Maximální proud: 32 A na fázi.

Konektory: Typ 2 (Mennekes) na obou koncích – prémiové bílé tělo konektorů.

Délka: 7 metrů (komfortní rezerva oproti standardním 5m kabelům).

Vodiče: Průřez 6 mm<sup>2</sup> (dimenzováno pro trvalou zátěž 32A).

Materiál: Černý TPU (termoplastický polyuretan) – odolný a vysoce flexibilní.

Kontakty: Stříbřená měď pro minimální přechodový odpor.

Krytí: IP55 (odolnost vůči dešti, sněhu a prachu).

## 2. Hlavní výhody 7m/22kW varianty

**Žádné limity:** Kabel zvládne 22 kW, takže využijete plný potenciál stanice. Je plně kompatibilní i s vozy, které nabíjejí pouze 11 kW nebo 7,4 kW.

**Dosah bez námahy:** 7 metrů délky umožňuje pohodlně obejít celé auto. To oceníte u větších SUV nebo v těsných parkovacích domech, kde nelze najet portem přímo k nabíječce.

**Noční manipulace:** Bílá barva konektorů je velmi dobře viditelná za šera. Snadno tak trefoíte port vozu a konektor omylem nepřehlédnete při odpojování.

**Mechanická odolnost:** TPU izolace chrání kabel před oděrem o beton a zajišťuje, že se kabel nezamotává.

### 3. Postup použití

**Připojení:** Samec (piny ven) patří do zásuvky nabíjecího stojanu. Bílý konektor (otvory) zasuňte do portu ve vašem vozidle.

**Zámek:** Jakmile začne nabíjení, oba konce se automaticky mechanicky uzamknou (zabezpečení proti krádeži a nechtěnému rozpojení).

**Průběh:** Kabel se může při plném výkonu 22 kW mírně zahřát, což je u 32A odběru standardní provozní vlastnost.

**Ukončení:** Nejprve ukončete nabíjení (odemknutím vozu nebo v aplikaci), čímž uvolníte zámky, a poté kabel bezpečně odpojte.

### 4. Údržba a bezpečnost

**Ochranné krytky:** Po každém použití nasadte gumové krytky na oba konektory. Chráníte tím stříbřené kontakty před vlhkostí a korozí.

**Péče o bílé plochy:** Pro zachování čistého vzhledu bílých rukojetí je stačí otřít vlhkým hadříkem.

**Skladování:** Svinujte kabel do kruhu o průměru cca 40 cm. Skladujte v suchu, ideálně v přepravní brašně v kufru vozu.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)