

Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 22 kW 10 m černý 5006 Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní přednosti modelu.....	3
3. Postup použití	4
4. Bezpečnost a údržba	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 22 kW 10 m černý 5006 Elvix

Technické parametry

Maximální výkon: 22 kW (3 fáze).

Maximální proud: 32 A na fázi.

Konektory: Typ 2 – Typ 2 (Mennekes) v prémiovém bílém provedení.

Délka: 10 metrů (maximální svoboda parkování).

Vodiče: Průřez 6 mm² (vysoká kapacita pro trvalou zátěž bez přehřívání).

Materiál: Černý TPU (termoplastický polyuretan) – odolný vůči chemikáliím i mrazu.

Krytí: IP55 (odolnost vůči prachu a stříkající vodě).

2. Hlavní přednosti modelu

Žádné omezení vzdálenosti: S délkou 10 metrů bez problému dosáhnete k nabíječce, i když je před ní zaparkované jiné vozidlo nebo pokud musíte kabel vést kolem celého vozu.

Univerzální rychlost: Kabel je dimenzován na 22 kW, ale je plně zpětně kompatibilní s 11 kW, 7,4 kW nebo 3,7 kW palubními nabíječkami.

Vizuální kontrola: Bílé konektory jsou skvěle viditelné i v naprosté tmě, což usnadňuje zapojování a zabraňuje nechtěnému zakopnutí o kabel v šeru.

Prémiové materiály: Stříbřené kontakty zajišťují minimální opotřebení při častém zapojování a vynikající přenos energie.

3. Postup použití

Zapojení do stanice: Konektor se "samčími" piny (samec) zasuňte do zásuvky nabíjecího stojanu.

Zapojení do vozu: Bílý konektor se "samičými" otvory (samice) zasuňte do nabíjecího portu vozidla.

Zajištění: Jakmile auto naváže komunikaci se stanicí, dojde k automatickému mechanickému uzamčení kabelu.

Odpojení: Nejprve ukončete nabíjení (odemknutím vozu), čímž se uvolní zámek, a poté kabel bezpečně vyjměte.

4. Bezpečnost a údržba

Rozvinutí kabelu: Vzhledem k délce 10 metrů a výkonu 22 kW doporučujeme kabel při nabíjení nenechávat smotaný v těsných smyčkách, aby mohl přirozeně odvádět teplo.

Péče o čistotu: Bílé tělo konektorů udržujte v čistotě otřením vlhkým hadříkem. Vždy používejte ochranné gumové krytky, aby se do pinu nedostala vlhkost.

Skladování: Svinujte kabel do kruhu o průměru cca 40–50 cm. TPU materiál zajišťuje, že kabel zůstane ohebný i v hlubokém mrazu (až -30 stupňů Celsia).

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot