

**WBAC T2 2 cables 11 kW 5 m RFID**

**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Instalace a zapojení.....	3
3. Postup nabíjení a obsluha .....	4
4. Správa a údržba.....	4
5. Bezpečnostní upozornění.....	4
Kontakty technické podpory:.....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. WBAC T2 2 cables 11 kW 5 m RFID

### Technické parametry

Maximální výkon: 11 kW (3 fáze, 16 A).

Počet kabelů: 2x integrovaný kabel s konektorem Typ 2 (evropský standard).

Délka kabelů: 5 metrů (vhodné pro pohodlný dosah k oběma vozům).

Zabezpečení: Čtečka RFID karet (součástí balení jsou autorizační čipy).

Ochrana: Integrovaný proudový chránič, ochrana proti přepětí, podpětí a přehřátí.

Krytí: IP54/IP65 (vhodné pro instalaci v garáži i venku pod stříškou).

Indikace: LED stavový panel zobrazující průběh nabíjení a připravenost stanice.

## 2. Instalace a zapojení

Odborná montáž: Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář. Vyžaduje přívodní kabel s odpovídajícím jištěním (typicky jistič 3x20A).

Upevnění: Připevněte nosný držák Wallboxu na pevnou stěnu nebo na dedikovaný sloupek.

Připojení: Zapojte fázové vodiče, nulový vodič a uzemnění do svorkovnice uvnitř zařízení.

Konfigurace: Pokud stanice podporuje dynamické řízení výkonu, nastavte limit odběru dle kapacity vašeho hlavního jističe.

### 3. Postup nabíjení a obsluha

Příprava: LED indikátor svítí zeleně (stanice je v pohotovostním režimu).

Připojení vozu: Vyjměte kabel z držáku a zapojte jej do nabíjecí zásuvky vašeho elektromobilu.

Autorizace (RFID): Přiložte svou RFID kartu nebo čip ke čtečce na čelním panelu. Pípnutí a změna barvy LED indikátoru na modrou značí zahájení nabíjení.

Ukončení: Po nabití vozu (nebo po opětovném přiložení RFID karty) se proces ukončí. Odpojte kabel a bezpečně jej smotejte zpět na držák Wallboxu.

### 4. Správa a údržba

RFID čipy: Uschovejte si master kartu pro přidávání nebo odebrání dalších uživatelských čipů.

Čištění: Tělo nabíječky otřete suchým hadříkem. Konektory udržujte v suchu a čistotě. Pokud se nepoužívají, měly by být v držáku nebo kryté krytkou.

Kontrola: Jednou ročně doporučujeme nechat zkontrolovat dotažení svorek a stav izolace kabelů odborníkem.

### 5. Bezpečnostní upozornění

Nikdy nepoužívejte nabíječku s poškozeným kabelem nebo prasklým krytem.

Nepoužívejte žádné adaptéry ani prodlužovací šňůry mezi kabelem Wallboxu a vozem.

V případě nouze použijte hlavní vypínač (pokud je instalován) nebo vypněte příslušný jistič v rozvaděči.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)