

Wallbox nabíječka WBAC T2, 1 kabel, 11 kW, 5 m, RFID Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a montáž	3
3. Obsluha a autorizace	4
4. Hlavní výhody RFID verze	4
5. Údržba a bezpečnostní pokyny	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Wallbox nabíječka WBAC T2, 1 kabel, 11 kW, 5 m, RFID Elvix

Technické parametry

Maximální výkon: 11 kW (3 fáze, 16 A).

Konektor: 1x integrovaný kabel Typ 2 (evropský standard).

Délka kabelu: 5 metrů.

Zabezpečení: Integrovaná čtečka RFID (karty/klíčenky součástí balení).

Ochranné prvky: Proudový chránič s detekcí unikajícího DC proudu (6mA), ochrana proti přepětí a přehřátí.

Indikace: Barevný LED indikátor stavu (Pohotovost / Autorizace / Nabíjení / Chyba).

Krytí: IP54/IP65 (vhodné pro venkovní i vnitřní instalaci).

2. Instalace a montáž

Příprava: Instalaci musí provést osoba s elektrotechnickou kvalifikací. Vyžaduje přívod 400V s jištěním 3x16A.

Upevnění: Namontujte zadní desku na stěnu a na ni zavěste tělo Wallboxu. Zajistěte, aby byla nabíječka v pohodlné výšce pro manipulaci s kabelem.

Zapojení: Připojte fázové vodiče, nulový vodič a uzemnění do příslušných svorek.

Aktivace RFID: Po zapnutí napájení ověřte funkčnost přiložením dodaných RFID karet.

3. Obsluha a autorizace

Připojení: Zasuňte konektor Typ 2 do zásuvky vašeho elektromobilu. LED indikátor bude signalizovat připravenost k autorizaci (obvykle žluté nebo blikající světlo).

Autorizace: Přiložte RFID kartu k vyznačenému místu na čelním panelu Wallboxu.

Nabíjení: Po úspěšném ověření se barva LED změní na modrou (nebo zelené pulzování) a zahájí se proces nabíjení.

Ukončení: Nabíjení lze ukončit z vozu nebo opětovným přiložením karty k Wallboxu. Po skončení kabel bezpečně smotejte na držák.

4. Hlavní výhody RFID verze

Kontrola přístupu: Zabraňuje neoprávněnému odběru elektřiny na nehlídaných místech.

Jednoduchá správa: Balení obsahuje Master kartu pro snadné přidávání dalších uživatelských čipů (např. pro další členy rodiny).

Bezpečnost: Nabíječka je pod napětím pouze po úspěšné autorizaci, což zvyšuje celkovou bezpečnost systému.

Estetika: Čistý design s jedním kabelem působí minimalisticky a profesionálně.

5. Údržba a bezpečnostní pokyny

Ochrana konektoru: Pokud se nenabíjí, udržujte konektor v držáku nebo pod ochrannou krytkou, aby se předešlo oxidaci kontaktů.

Karta: RFID kartu mějte vždy u sebe nebo v autě. Bez autorizace není možné proces nabíjení zahájit (pokud není stanice přepnuta do volného režimu).

Čištění: Používejte pouze suchý nebo mírně vlhký hadřík. Vyhněte se přímému stříkání vody vysokotlakými čističi.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot