

Wallbox nabíječka WBAC T2, 11 kW, RFID App

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Instalace a konfigurace	3
3. Postup nabíjení	4
4. Chytré funkce a výhody.....	4
5. Údržba a bezpečnost.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Wallbox nabíječka WBAC T2, 11 kW, RFID App

Technické parametry

Maximální výkon: 11 kW (3 fáze, 16 A).

Výstup: Integrovaná zásuvka Typ 2 s ochrannou krytkou (vyžaduje vlastní propojovací kabel).

Konektivita: WiFi 2.4 GHz + Bluetooth (pro ekosystém Elvix Smart).

Autorizace: RFID čtečka (2x karta v balení) + Mobilní aplikace (vzdálená správa).

Ochrany: Proudový chránič Typ A + DC 6mA, přepětová, podpětová a tepelná ochrana.

Krytí: IP54/IP65 (vysoká odolnost proti prachu a vlhkosti).

Indikace: LED indikátor stavu kolem zásuvky nebo na čelním panelu.

2. Instalace a konfigurace

Montáž: Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář. Vyžaduje přívod 400V s jističem 3x16A.

Příprava: Upevněte tělo Wallboxu na stěnu v dosahu WiFi signálu (pro chytré funkce).

Nastavení App:

Stáhněte si aplikaci SuperEVSE Home.

Zapněte Bluetooth, aplikace automaticky vyhledá nabíječku.

Připojte ji k vaší domácí WiFi síti.

Režimy přístupu: V aplikaci můžete zvolit, zda má být zásuvka trvale odemčená (Plug & Charge) nebo vyžadovat autorizaci (RFID/App).

3. Postup nabíjení

Připojení: Zasuňte jeden konec svého kabelu Typ 2 do zásuvky Wallboxu a druhý do zásuvky vozidla.

Autorizace:

RFID: Přiložte kartu k označenému místu na Wallboxu.

App: Stiskněte "Start" v mobilní aplikaci.

Nabíjení: LED indikátor změní barvu (obvykle na modrou nebo blikající zelenou), čímž signalizuje probíhající proces.

Ukončení: Po dokončení nabíjení (ovládaném vozem nebo aplikací) nejprve odpojte kabel u vozidla a poté ze zásuvky Wallboxu.

4. Chytré funkce a výhody

Statistiky v reálném čase: Sledujte aktuální nabíjecí proud, napětí a spotřebované kWh přímo v telefonu.

Plánovač nákladů: Nastavte si nabíjení na časový úsek s levným tarifem (HDO).

Zámek zásuvky: V aplikaci můžete aktivovat funkci, která uzamkne kabel v zásuvce Wallboxu, aby jej nebylo možné během nabíjení (nebo po něm) odcizit.

Čistý design: Absence pevného kabelu znamená, že na zdi zbude jen kompaktní a elegantní box.

5. Údržba a bezpečnost

Kontrola zásuvky: Pravidelně kontrolujte, zda v zásuvce nejsou nečistoty, hmyz nebo vlhkost.

Krytka: Po každém nabíjení se ujistěte, že je ochranná krytka zásuvky pevně uzavřena.

Aktualizace: Povolte v aplikaci automatické aktualizace firmwaru pro zajištění kompatibility s novými modely aut.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot