

Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 22 kW 7,5 m černý Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Použití a kompatibilita.....	3
3. Výhody 7,5m verze s bílými konektory	4
4. Údržba a bezpečnost.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 22 kW 7,5 m černý Elvix

Technické parametry

Maximální výkon: 22 kW (3 fáze).

Maximální proud: 32 A na fázi.

Konektory: Typ 2 (Mennekes) na obou koncích.

Provedení: Černý TPU kabel s vysoce kontrastními bílými konektory.

Délka: 7,5 metru (prodloužený dosah pro větší flexibilitu).

Materiál: Vysoce odolný termoplastický polyuretan (TPU).

Pracovní teplota: -30 °C až +50 °C

Krytí: IP55 (odolnost vůči prachu a dešti).

2. Použití a kompatibilita

Univerzálnost: Kabel je navržen pro 22 kW (32 A), ale je plně kompatibilní se slabšími palubními nabíječkami (11 kW, 7 kW, 3,7 kW). Výkon se vždy automaticky přizpůsobí nejslabšímu článku v řetězci (vůz/nabíječka).

Zapojení: * Konec se "samčími" piny zapojte do zásuvky nabíjecí stanice.

Konec se "samičími" otvory (bílý konektor) zapojte do nabíjecího portu vozu.

Zámek: Jakmile začne nabíjení, vůz i stanice kabel mechanicky uzamknou.

Ukončení: Po odemknutí vozu (nebo ukončení nabíjení aplikací) se zámky uvolní a kabel lze bezpečně vyjmout.

3. Výhody 7,5m verze s bílými konektory

Optimální dosah: Délka 7,5 metru umožňuje pohodlné obcházení celého vozu. Už nemusíte řešit, zda máte nabíjecí port v přední masce, na boku nebo vzadu.

Vizuální orientace: Bílé tělo konektorů je velmi dobře viditelné v noci a v tmavých podzemních garážích, což snižuje riziko zakopnutí nebo špatného zapojení.

Špičková vodivost: Stříbřené kontakty zaručují minimální zahřívání i při trvalém odběru 32 A (22 kW).

Mrazuvzdornost: Speciální TPU izolace zajišťuje, že kabel zůstane ohebný a poddajný i při teplotách hluboko pod bodem mrazu.

4. Údržba a bezpečnost

Čistota: Bílé konektory po použití otřete, aby si zachovaly svůj vzhled. Po nabíjení vždy nasadte ochranné gumové krytky.

Skladování: Kabel o délce 7,5 metru doporučujeme smotávat do větších kruhů (cca 40–50 cm), aby nedocházelo k vnitřnímu pnutí vodičů.

Bezpečnost: Pravidelně kontrolujte piny v konektorech, zda nejsou znečištěné nebo nevykazují známky oxidace.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot