

Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 11 kW 5 m černý Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Použití a kompatibilita.....	3
3. Hlavní výhody bílého provedení a 5m délky	4
4. Údržba a bezpečnost.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Nabíjecí kabel konektor bílý T2-T2 11 kW 5 m černý Elvix

Technické parametry

Maximální výkon: 11 kW (3 fáze).

Maximální proud: 16 A na fázi.

Konektory: Typ 2 (Mennekes) na obou koncích.

Provedení: Černý TPU kabel s vysoce kontrastními bílými konektory.

Délka: 5 metrů (univerzální délka pro garáže i parkovací stání).

Materiál: Vysoce odolný termoplastický polyuretan (TPU).

Pracovní teplota: -30 stupňů Celsia až +50 stupňů Celsia.

Krytí: IP55 (odolnost vůči prachu a dešti při zapojení).

2. Použití a kompatibilita

Ideální pro 11 kW: Kabel je navržen tak, aby poskytoval maximální efektivitu pro třífázové palubní nabíječky s výkonem 11 kW. Pokud má váš vůz silnější 22kW nabíječku, tento kabel bude fungovat, ale omezí rychlost na 11 kW.

Zapojení: * Konec se "samčími" piny zapojte do zásuvky nabíjecího stojanu.

Konec se "samičími" otvory (bílý konektor) zapojte do vozu.

Zámek: Jakmile začne proces komunikace mezi vozem a stanicí, kabel se mechanicky uzamkne.

Ukončení: Po odemknutí vozu se zámky uvolní a kabel lze bezpečně vyjmout.

3. Hlavní výhody bílého provedení a 5m délky

Viditelnost: Bílé tělo konektorů je velmi dobře viditelné i při minimálním osvětlení, což usnadňuje zapojování a zabraňuje nechtěnému zakopnutí o kabel v noci.

Lehkost a skladnost: Oproti 22kW verzím je tento kabel lehčí a poddajnější, což usnadňuje každodenní smotávání do kufru.

Stříbřené kontakty: Zajišťují dlouhou životnost, vynikající vodivost a zabraňují oxidaci kontaktů i při častém používání venku.

Odolnost: TPU materiál je odolný proti oděru, UV záření a chemikáliím (např. olejům na silnici).

4. Údržba a bezpečnost

Péče o vzhled: Aby bílé konektory zůstaly dlouho jako nové, po použití v dešti nebo blátě je otřete vlhkým hadříkem.

Ochranné krytky: Pokud kabel nepoužíváte, vždy nasadte gumové krytky na oba konce. Chráníte tím piny před vlhkostí a mechanickým poškozením.

Skladování: Kabel skladujte volně smotaný v suchu (v kufru auta nebo v brašně). Vyhněte se ostrým ohybům.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot