

Adaptér z EU na USA s tlačítkem konektor T2-T1 Elvix

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní přednosti modelu s tlačítkem	3
3. Postup použití	4
4. Bezpečnost a údržba	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Adaptér z EU na USA s tlačítkem konektor T2-T1 Elvix

Technické parametry

Vstup (samice): Typ 2 (vstup pro evropský nabíjecí kabel).

Výstup (samec): Typ 1 (výstup do vozidla) s mechanickou pojistkou a tlačítkem.

Maximální výkon: 7,4 kW (jednofázové nabíjení).

Maximální proud: 32 A.

Pracovní napětí: 230 V AC.

Materiál: Vysoce odolný termoplast (UL94 V-0) s ergonomickým úchopem.

Krytí: IP54 (vhodné pro venkovní použití).

2. Hlavní přednosti modelu s tlačítkem

Bezpečné ukončení: Stisknutí tlačítka na konektoru přeruší řídicí signál (Control Pilot), čímž dojde k bezpečnému softwarovému ukončení nabíjení předtím, než se fyzicky odpojí silové kontakty.

Mechanická pojistka: Tlačítko přímo ovládá horní západku (háček), která drží adaptér pevně v zásuvce vozu a zabraňuje náhodnému vypadnutí nebo neoprávněnému odpojení.

Ergonomie: Provedení s tlačítkem odpovídá originálnímu americkému standardu J1772, na který jsou majitelé vozů z USA zvyklí.

Kvalitní přenos: Stříbřené piny zajišťují minimální přechodový odpor, což je u 32A zátěže klíčové pro dlouhou životnost.

3. Postup použití

Sestavení: Do zadní části adaptéru (Typ 2) zasuňte nabíjecí kabel ze stanice.

Připojení k vozu: Adaptér zasuňte do nabíjecího portu vozu (Typ 1), dokud západka slyšitelně necvakne.

Nabíjení se spustí automaticky.

Odpojení: * Stiskněte a podržte horní tlačítko na adaptéru.

Vyčkejte vteřinu na přerušení proudu (některá auta signalizují cvaknutím stykače).

Vyjměte adaptér z vozu.

Rozpojení: Následně odpojte kabel Typ 2 z adaptéru.

4. Bezpečnost a údržba

Zámek: Některé vozy (např. Nissan Leaf) mají vlastní zámek portu. Pokud tlačítko nejde stisknout, ujistěte se, že je vůz odemčený.

Nepoužívejte násilí: Pokud západka po stisknutí tlačítka neuvolní konektor, netahajte za něj silou. Zkontrolujte stav zámku v menu vozu.

Skladování: Skladujte v suchu. Pravidelně kontrolujte, zda se pod uvolňovací tlačítko nedostaly nečistoty (kamínky, písek), které by mohly blokovat jeho chod.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@elvix.cz

Telegram: https://t.me/ElvixSupport_bot