

# Adaptér z Tesla na USA konektor TS-T1 Elvix

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



## Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Hlavní výhody modelu TS-T1.....	3
3. Postup použití .....	4
4. Bezpečnostní upozornění.....	4
Kontakty technické podpory: .....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Adaptér z Tesla na USA konektor TS-T1 Elvix

### Technické parametry

Kód produktu: TS-T1

Vstup (samice): Tesla konektor (NACS / Tesla proprietary).

Výstup (samec): Typ 1 (J1772 / Yazaki).

Maximální proud: 40 A (vysoká propustnost).

Maximální výkon: Až 9,2 kW (v závislosti na palubní nabíječe vozu).

Napětí: 110 V – 240 V AC (jednofázové).

Materiál: Vysoce odolný polykarbonát odolný proti nárazům a UV záření.

Krytí: IP54 (bezpečné pro venkovní použití).

## 2. Hlavní výhody modelu TS-T1

**Maximální přenositelnost:** Díky absenci pohyblivých částí (tlačítek) je tento adaptér extrémně odolný a v kufru nebo frunku nezabere prakticky žádné místo.

**Univerzálnost:** Umožňuje majitelům vozů jako Nissan Leaf, Kia Soul EV (USA), Fiat 500e nebo Mitsubishi Outlander využívat tisíce hotelových a restauračních Tesla nabíječek.

**Vysoká zatžitelnost:** Dimenzování na 40 A zajišťuje, že se adaptér nebude přehřívat ani při maximálním výkonu, který standard Typ 1 dovoluje.

Jednoduchost: Žádná složitá instalace – adaptér funguje jako prostý propojovací člen, který vůz i stanice okamžitě rozpoznají.

### 3. Postup použití

Spojení: Zasuňte Tesla konektor ze stojanu do zadní části adaptéru. Musí dojít k úplnému mechanickému doražení.

Zapojení do vozu: Adaptér s připojeným kabelem zasuňte do nabíjecího portu Typ 1 ve vozidle. Ujistěte se, že horní mechanická západka portu pevně drží adaptér.

Nabíjení: Počkejte na komunikaci (obvykle 2–5 sekund). Vůz začne odebírat energii.

Ukončení: Nejprve ukončete proces nabíjení v menu vozidla nebo aplikací. Tím se uvolní zámek portu (pokud jej vůz má). Následně adaptér odpojte.

### 4. Bezpečnostní upozornění

AC nabíjení pouze: Adaptér je určen výhradně pro střídavý proud (AC). Není kompatibilní s DC Superchargery.

Kompatibilita stanic: Některé nabíječky Tesla Destination Charger mohou mít nastavený režim "Tesla Only". V takovém případě nabíjení jiného vozu neumožní – to je vlastnost stanice, nikoliv chyba adaptéru.

Čistota kontaktů: Pravidelně kontrolujte, zda piny nejsou zanesené prachem nebo nečistotami, což by mohlo zvýšit přechodový odpor.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@elvix.cz](mailto:support@elvix.cz)

Telegram: [https://t.me/ElvixSupport\\_bot](https://t.me/ElvixSupport_bot)