MS2

ES



Myers Power MS2 es una luminaria LED alimentada por energía solar equipada con un panel solar policristalino y sensor de luz integrado para operación automática del atardecer al amanecer. La unidad cuenta con 7 LEDs con tres modos de iluminación (Bajo, Alto, Apagado) y es alimentada por una batería Li-ion 18650 de 3,7V con capacidad de 2200 mAh, proporcionando 8–10 horas de operación en modo Bajo o 4–6 horas en modo Alto. El panel solar requiere 4–6 horas de luz solar directa para la carga. Construido con ABS y policarbonato con acabado negro, el dispositivo cuenta con clasificación IP65 y admite instalación en pared o suelo. Opera en temperaturas de -10°C a 50°C con tolerancia de humedad de 20–95% HR.

Detalles del producto	
Modelo	MS2
SKU	3737
Características	
Sensor de luz	sí
Encendido/Apagado	Automático (del anochecer al amanecer)
Modos de iluminación	Bajo, Alto, Apagado
Panel solar	
Tipo de panel	Policristalino
Salida	5 V, 2 V
Eficiencia	18 %
Tiempo de carga	4–6 h (luz solar directa)
Potencia	
Tipo de batería	Li-ion 18650, 3,7 V
Capacidad de batería	2200 mAh
Tiempo de funcionamiento	8–10 h (Modo bajo), 4–6 h (Modo alto)
Especificaciones mecánicas	
Número de LEDs	7 pzas
Material	ABS, Policarbonato

Color	Negro
IP rating	IP65
Método de instalación	Pared, Tierra
Dimensiones	165 x 110 x 75 mm
Peso	250 g
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95 % HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-10 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 45 °C
Común	
Contenido del paquete	Pico x 1, Tacos de pared x 3, Tornillos x 3
Garantía	2 años