MS2

FR



Myers Power MS2 est un luminaire LED alimenté par énergie solaire équipé d'un panneau solaire polycristallin et d'un capteur de lumière intégré pour un fonctionnement automatique du crépuscule à l'aube. L'unité comprend 7 LED avec trois modes d'éclairage (Faible, Fort, Éteint) et est alimentée par une batterie Li-ion 18650 de 3,7V d'une capacité de 2200 mAh, offrant 8 à 10 heures de fonctionnement en mode Faible ou 4 à 6 heures en mode Fort. Le panneau solaire nécessite 4 à 6 heures d'ensoleillement direct pour la charge. Fabriqué en ABS et polycarbonate avec une finition noire, l'appareil possède un indice de protection IP65 et permet une installation murale ou au sol. Fonctionne à des températures de -10°C à 50°C avec une tolérance d'humidité de 20 à 95% HR.

Détails du produit	
Modèle	MS2
SKU	3737
Caractéristiques	
Capteur de lumière	oui
Marche/Arrêt	Automatique (du crépuscule à l'aube)
Modes d'éclairage	Bas, Élevé, Désactivé
Panneau solaire	
Type de panneau	Polycristallin
Sortie	5 V, 2 W
Efficacité	18 %
Temps de charge	4–6 h (lumière directe du soleil)
Puissance	
Type de batterie	Li-ion 18650, 3.7 V
Capacité de la batterie	2200 mAh
Temps de fonctionnement	8–10 h (Mode faible), 4–6 h (Mode élevé)
Spécifications mécaniques	
Nombre de LED	7 pcs
Matériau	ABS, Polycarbonate

Couleur	Noir
IP rating	IP65
Méthode d'installation	Mur, Masse
Dimensions	165 x 110 x 75 mm
Poids	250 g
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95 % HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-10 - 50 °C
Température de stockage	-20 - 45 °C
Commun	
Contenu de l'emballage	Spike x 1, Chevilles murales x 3, Vis x 3
Garantie	2 ans