MS2

IT



Myers Power MS2 è un apparecchio di illuminazione a LED alimentato a energia solare, dotato di un pannello solare policristallino e di un sensore di luce integrato per il funzionamento automatico dal tramonto all'alba. L'unità è dotata di 7 LED con tre modalità di illuminazione (Bassa, Alta, Spento) ed è alimentata da una batteria Li-ion 18650 da 3,7V con capacità di 2200 mAh, che garantisce 8–10 ore di funzionamento in modalità Bassa o 4–6 ore in modalità Alta. Il pannello solare richiede 4–6 ore di luce solare diretta per la ricarica. Realizzato in ABS e policarbonato con finitura nera, il dispositivo ha un grado di protezione IP65 e supporta l'installazione a parete o a terra. Funziona a temperature da -10°C a 50°C con tolleranza di umidità del 20–95% RH.

Dettagli del prodotto	
Modello	MS2
SKU	3737
Caratteristiche	
Sensore di luce	sì
Acceso/Spento	Automatico (dal tramonto all'alba)
Modalità di illuminazione	Basso, Alto, Spento
Pannello solare	
Tipo di pannello	Policristallino
Uscita	5 V, 2 W
Efficienza	18 %
Tempo di ricarica	4–6 h (luce solare diretta)
Potenza	
Tipo di batteria	Li-ion 18650, 3,7 V
Capacità della batteria	2200 mAh
Tempo di funzionamento	8–10 h (modalità bassa), 4–6 h (modalità Alta)
Specifiche meccaniche	
Numero di LED	7 pz
Materiale	ABS, Policarbonato

Colore	Nero
IP rating	IP65
Metodo di installazione	Parete, Terra
Dimensioni	165 x 110 x 75 mm
Peso	250 g
Condizioni operative	
Intervallo di umidità	20-95 % RH (non condensante)
Temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 - 45 °C
Comune	
Contenuto della confezione	Spike x 1, Tasselli x 3, Viti x 3
Garanzia	2 anni