# MS2

PL



Myers Power MS2 to solarna oprawa oświetleniowa LED wyposażona w polikrystaliczny panel słoneczny i zintegrowany czujnik światła do automatycznego działania od zmierzchu do świtu. Urządzenie posiada 7 diod LED z trzema trybami oświetlenia (niski, wysoki, wyłączony) i jest zasilane baterią litowo-jonową 3,7V 18650 o pojemności 2200 mAh, zapewniającą 8–10 godzin pracy w trybie niskim lub 4–6 godzin w trybie wysokim. Panel słoneczny wymaga 4–6 godzin bezpośredniego nasłonecznienia do naładowania. Urządzenie wykonane z ABS i poliwęglanu w czarnym wykończeniu posiada klasę ochrony IP65 i umożliwia montaż ścienny lub naziemny. Działa w temperaturach od -10°C do 50°C przy wilgotności 20–95% RH.

| **Szczegóły produktu** | |
|---|---|
| Model | MS2 |
| SKU | 3737 |
| **Funkcje** | |
| Czujnik światła | tak |
| Wł./Wył. | Automatyczny (od zmierzchu do świtu) |
| Tryby oświetlenia | Niski, Wysoki, Wył. |
| **Panel słoneczny** | |
| Typ panelu | Polikrystaliczny |
| Wyjście | 5 V, 2 W |
| Wydajność | 18 % |
| Czas ładowania | 4–6 godz. (bezpośrednie światło słoneczne) |
| **Moc** | |
| Typ baterii | Li-ion 18650, 3,7 V |
| Pojemność baterii | 2200 mAh |
| Czas pracy | 8–10 h (tryb niski), 4–6 godz. (tryb wysoki) |
| **Specyfikacje mechaniczne** | |
| Liczba diod LED | 7 szt. |
| Materiał | ABS, Poliwęglan |

| | |
|---|---|
| Kolor | Czarny |
| IP rating | IP65 |
| Metoda instalacji | Ściana, Masa |
| Wymiary | 165 x 110 x 75 mm |
| Waga | 250 g |
| **Warunki eksploatacji** | |
| Zakres wilgotności | 20-95 % RH (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | -10 - 50 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 - 45 °C |
| **Wspólny** | |
| Zawartość opakowania | Kolec x 1, Kołki ścienne x 3, Śruby x 3 |
| Gwarancja | 2 lata |