

Solární venkovní nástěnné svítidlo MP0619-PIR
Myers Power

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a příprava.....	3
3. Inteligentní režimy svícení	4
4. Rady pro údržbu a provoz.....	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Solární venkovní nástěnné svítidlo

Technické parametry

Model: MP0619-PIR

Zdroj světla: Integrovaný panel s vysokým počtem SMD LED diod.

Senzor: PIR (pohybový) + soumrakový (světelný).

Dosah detekce: 5–8 metrů v úhlu 120°.

Akumulátor: Nabíjecí Li-ion s vysokou hustotou energie.

Materiál: Vysoce odolné ABS s ochranou proti UV záření.

Krytí: IP65 (prachotěsné a chráněné proti silnému dešti).

2. Instalace a příprava

Výběr místa: Pro nejlepší výsledky instalujte svítidlo na místo s přímým slunečním svitem (ideálně orientace na jih).

Doporučená výška: Montujte do výšky 2 až 3 metry nad zemí pro dosažení maximálního akčního rádia senzoru pohybu.

Aktivace: Před instalací svítidlo aktivujte stisknutím tlačítka (vypínače) na přední nebo spodní straně. Opakovaným stiskem můžete u některých verzí přepínat režimy.

3. Inteligentní režimy svícení

Model MP0619-PIR obvykle nabízí tři provozní režimy:

Režim 1 (Senzorový): Svítidlo je zhasnuté. Při detekci pohybu se rozsvítí na 100 % jasu. Po 20 sekundách bez pohybu zhasne. (Nejúspornější režim).

Režim 2 (Tlumený s detekcí): Svítidlo po setmění svítí na 10 % jasu. Při pohybu se rozsvítí na 100 %. Po čase se vrátí do tlumeného svitu.

Režim 3 (Trvalý): Svítidlo svítí po setmění konstantním středním jasem bez ohledu na pohyb (vhodné pro osvětlení cesty).

4. Rady pro údržbu a provoz

Čistota panelu: Solární panel v horní části svítidla udržujte čistý. Prach a pyl mohou snížit rychlost nabíjení baterie.

Zimní provoz: V zimě může být doba svícení kratší. Doporučujeme nastavit Režim 1 (Senzorový), aby svítidlo spolehlivě fungovalo celou noc i při nižším nabití.

Odolnost: Svítidlo je navrženo pro celoroční venkovní provoz, ale není určeno pro ponoření do vody.

5. Bezpečnostní upozornění

Nerozebírejte tělo svítidla, mohlo by dojít k poškození těsnění proti vlhkosti.

Neinstalujte svítidlo v dosahu silných umělých zdrojů světla (např. pouliční lampy), které by mohly mást světelný senzor a zabránit automatickému sepnutí.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot