

**Závěsné venkovní solární svítidlo MP4690 -
teplá bílá Myers Power**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Uvedení do provozu.....	3
3. Provozní pokyny.....	3
4. Údržba a péče	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Závěsné venkovní solární svítidlo

Technické parametry

Model: MP4690

Teplota světla: Teplá bílá (2700-3000K).

Typ LED: Úsporná filamentová nebo SMD technologie s měkkým rozptylem.

Napájení: Integrovaný solární panel v horní části svítidla.

Akumulátor: Nabíjecí Ni-MH článek s optimalizací pro nízký odběr.

Materiál: Kovový rám s antikorozní úpravou / vysoce odolné čiré sklo nebo polymer.

Krytí: IP44 (odolnost proti vlhkosti, rose a dešti).

2. Uvedení do provozu

Aktivace senzoru: Odklopte nebo odšroubujte horní kryt (světelnou jednotku). Přepněte vnitřní spínač do polohy ON. Bez tohoto kroku se lampa nebude dobíjet ani automaticky spínat.

Nabíjení před prvním použitím: Nechte lampu zavěšenou na přímém slunci alespoň 1 až 2 dny v režimu ON, aby akumulátor dosáhl své plné kapacity.

Zavěšení: Pomocí integrovaného háčku nebo očka lampu umístěte na větev, trám pergoly nebo nástěnný držák.

3. Provozní pokyny

Soumrakové čidlo: Lampa se automaticky aktivuje při setmění. Teplé bílé světlo svítí konstantně až do vybití baterie nebo do svítání.

Umístění: Pro správnou funkci musí horní část lampy (solární panel) vidět na oblohu. Pokud lampu zavěsíte hluboko pod neprůhlednou střechu, nebude mít dostatek energie na celonoční svit.

Atmosférické osvětlení: Tento model je navržen jako dekorativní prvek. Světlo je příjemné pro oči a neoslňuje při přímém pohledu, což z něj dělá perfektní doplněk pro večerní posezení u vína či kávy.

4. Údržba a péče

Čištění panelu: Horní plochu zbavujte nečistot (prach, pyl) vlhkým hadříkem. Čistý panel znamená delší výdrž v noci.

Skladování: Pokud svítidlo nepoužíváte v zimních měsících, doporučujeme jej vypnout (OFF) a uložit v interiéru. Prodloužíte tím životnost Ni-MH baterie, která v extrémních mrazech při úplném vybití trpí.

Výměna zdroje: LED diody jsou integrované a mají životnost cca 20000 mAh. Akumulátor je v případě potřeby vyměnitelný po otevření těla lampy.

5. Bezpečnostní upozornění

Svítidlo věste na bezpečné místo, kde nehrozí jeho pád při silném větru (možnost rozbití krytu).

Výrobek není určen jako hlavní osvětlení pro čtení nebo práci, ale jako náladové orientační světlo.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot