

Zahradní solární zapichovací lampa černá  
MP4809 Myers Power

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*<sup>TM</sup>

**Obsah**

1. Popis zařízení .....	3
2. Instalace a první kroky .....	3
3. Provozní pokyny.....	4
4. Údržba a čištění .....	4
5. Bezpečnostní upozornění .....	4
Kontakty technické podpory:.....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Zahradní solární zapichovací lampa černá

### Technické parametry

Model: MP4809 (Black)

Zdroj světla: Úsporná, vysoce svítivá LED dioda s životností přes 50 000 hodin.

Materiál: UV stabilizovaný ABS plast s matnou černou povrchovou úpravou.

Napájení: Integrovaný monokrystalický solární panel s vysokou konverzní účinností.

Akumulátor: Nabíjecí Ni-MH článek s ochranou proti přebití.

Funkce: Soumrakový senzor (automatické sepnutí při intenzitě světla pod 10 lux).

Krytí: IP44 (odolnost proti stříkající vodě ze všech směrů).

## 2. Instalace a první kroky

Aktivace akumulátoru: Před prvním použitím sejměte hlavici se solárním panelem. Na spodní straně najdete vypínač ON/OFF. Přepněte jej do polohy ON. (U některých šarží může být použit izolační proužek "Pull", který stačí vytáhnout).

Sestavení: Zasuňte hrot do spodní části nosné trubice a celou sestavu pevně spojte s hlavicí lampy.

Umístění: Zapíchněte lampu do země. Pro maximální dobu svícení zvolte místo, které není stíněno stromy, plotem či budovou.

První nabití: Doporučujeme nechat lampu nabíjet na přímém slunci alespoň 8–12 hodin před prvním nočním provozem.

### 3. Provozní pokyny

Automatika: Lampa nevyžaduje žádnou další obsluhu. Přes den se nabíjí, v noci svítí.

Doba svitu: V letních měsících dosahuje doba svícení 8–10 hodin, v zimním období se v závislosti na délce slunečního svitu zkracuje na cca 2–4 hodiny.

Vzdálenost: Pro vytvoření souvislé světelné linie podél cesty doporučujeme instalovat lampy ve vzdálenosti 1,5–2 metry od sebe.

### 4. Údržba a čištění

Panel: Čistota solárního panelu je klíčová. Prach a pyl otírejte jemným vlhkým hadříkem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, které by mohly panel poškrábat.

Baterie: Pokud po čase klesne doba svitu, vyměňte vnitřní Ni-MH akumulátor za nový o stejné kapacitě.

Uskladnění: Pokud svítidlo nebudete delší dobu používat (např. v zimě na horách), vypněte jej do polohy OFF a uložte v suchém prostředí.

### 5. Bezpečnostní upozornění

Půda: Při instalaci do tvrdé nebo udusané hlíny nepoužívejte kladivo přímo na lampu. Otvor si připravte pomocí kovového kolíku.

Voda: Lampa je odolná proti dešti, ale nesmí být ponořena v loužích nebo instalována v místech, kde se drží voda.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@partizan.global](mailto:support@partizan.global)

Telegram: [https://t.me/PartizanSupport\\_bot](https://t.me/PartizanSupport_bot)