

**Nástěnné venkovní solární svítidlo kulaté
MP4813 (2 ks) Myers Power**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a montáž	3
3. Funkce a inteligentní režimy	4
4. Údržba a péče	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Nástěnné venkovní solární svítidlo kulaté

1. Technické parametry

Model: MP4813 (Round Edition)

Počet v balení: 2 ks

Tvar: Kruhový s nízkým profilem (minimalizuje riziko zachycení nebo poškození).

Zdroj světla: SMD LED diody s mléčným difuzorem pro eliminaci oslnění.

Napájení: Monokrystalický solární panel integrovaný v čelní/horní části.

Akumulátor: Nabíjecí Ni-MH článek s vysokou cyklickou odolností.

Materiál: UV stabilní ABS plast s matnou povrchovou úpravou.

Krytí: IP44 (odolné proti dešti a stříkající vodě).

2. Instalace a montáž

Aktivace zařízení: Před montáží je nutné svítidla aktivovat. Přepněte spínač na zadní straně každého svítidla do polohy ON.

Výběr pozice: Kulatý design modelu MP4813 vynikne nejlépe ve výšce 1,0–1,5 metru nad zemí. Ujistěte se, že zvolená stěna či sloupek jsou vystaveny přímému slunci alespoň část dne.

Upevnění:

Svítidla jsou dodávána s montážní sadou (vruty a hmoždinky).

Přiložte zadní kryt/šablonu k povrchu, označte si otvory a vyvrtejte je.

Svítidla pevně přišroubujte. Díky kulatému tvaru dbejte na vodorovné vyrovnaní, pokud má svítidlo specifický směr svitu.

3. Funkce a inteligentní režimy

Soumraková automatika: Světlo reaguje na úbytek denního světla. Jakmile nastane šero, automaticky se rozsvítí jemným, nevtíravým světlem.

Světelný kužel: Díky kulatému difuzoru vytváří MP4813 měkký světelný "halo" efekt na stěně, což působí velmi dekorativně.

Energetická nenáročnost: I při menších rozměrech je panel dimenzován tak, aby pokryl spotřebu LED diod po většinu noci.

4. Údržba a péče

Čištění difuzoru: Protože je svítidlo kulaté a často vystouplé, může se na něm usazovat prach více než na zapuštěných modelech. Jednou za čas jej otřete vlhkým hadříkem.

Péče o solární článek: Udržujte povrch panelu čistý pro maximální účinnost nabíjení.

Baterie: Pokud po několika sezónách zaznamenáte pokles výkonu, akumulátor je snadno přístupný po odšroubování zadního krytu a lze jej vyměnit za nový stejného typu.

5. Bezpečnostní upozornění

Neinstalujte svítidla v místech, kde by mohla být ponořena pod vodu (např. u paty stěn, kde se tvoří louže).

Při montáži na dřevěné ploty doporučujeme vruty předvrtat, aby nedošlo k prasknutí materiálu plotu či svítidla.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot