

# Wallbox nabíječka modrá MVC-7/32 Myers Power

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*<sup>TM</sup>

**Obsah**

1. Popis zařízení .....	3
2. Instalace a zapojení.....	3
3. Obsluha a proces nabíjení.....	4
4. Údržba a péče .....	4
5. Bezpečnostní upozornění .....	4
Kontakty technické podpory:.....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Wallbox nabíječka modrá

### Technické parametry

Maximální výkon: 7 kW (jednofázové nabíjení).

Nabíjecí proud: Nastavitelný, maximálně 32 A.

Typ konektoru: Typ 2 (IEC 62196-2) – evropský standard.

Vstupní napětí: 230 V AC ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz.

Stupeň krytí: IP65 (odolné proti prachu a tryskající vodě – vhodné pro venkovní použití).

Délka kabelu: 5 metrů (vysoce kvalitní měděný kabel).

Indikace: LED prstenec zobrazující stav (pohotovost, nabíjení, chyba).

## 2. Instalace a zapojení

Upozornění: Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními normami.

Montáž: Připevněte držák (plate) na stěnu ve výšce cca 120–150 cm od země. Nabíječku na držák zavěste a zajistěte.

Elektrické připojení: Připojte přívodní kabel (L, N, PE) do svorkovnice uvnitř zařízení. Doporučuje se samostatný jistič a proudový chránič typu A-EV nebo B.

Kabelový management: Součástí balení je držák pro smotání nabíjecího kabelu a držák pro konektor, aby nedocházelo k jeho poškození na zemi.

### 3. Obsluha a proces nabíjení

Start: Po zapojení do sítě svítí LED indikátor zeleně (Standby).

Nabíjení: Připojte konektor Typu 2 do nabíjecího portu vozidla. LED indikátor se změní na modrý pulzující (Nabíjení).

Ukončení: Jakmile je vozidlo nabito, proces se automaticky zastaví a indikátor svítí trvale modře. Odpojte konektor a uložte jej do držáku.

Bezpečnost: Nabíječka je vybavena ochranou proti přepětí, podpětí, přehřátí a úniku proudu.

### 4. Údržba a péče

Kontrola kabelu: Pravidelně kontrolujte, zda není nabíjecí kabel mechanicky poškozen nebo zda nejsou v konektoru nečistoty.

Čistota: Modré šasi otírejte vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní rozpouštědla.

Zimní provoz: Nabíječka je navržena pro provoz v teplotách od -30 °C do +50 °C. V extrémních mrazech může být kabel tužší, manipulujte s ním opatrně.

### 5. Bezpečnostní upozornění

Nikdy nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely mezi Wallboxem a vozidlem.

Pokud LED indikátor bliká červeně, došlo k chybě. Odpojte vozidlo a zkontrolujte manuál pro kód chyby (případně restartujte jistič).

Zařízení neotevírejte, pokud je pod napětím.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@partizan.global](mailto:support@partizan.global)

Telegram: [https://t.me/PartizanSupport\\_bot](https://t.me/PartizanSupport_bot)