

Nástěnné venkovní solární svítidlo MP0616
Myers Power

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a příprava.....	3
3. Provozní režimy a funkce	4
4. Údržba a péče	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Nástěnné venkovní solární svítidlo

Technické parametry

Model: MP0616 (Slim Wall Edition)

Typ montáže: Přisazená (nástěnná).

Zdroj světla: Integrovaný LED panel s rozptylovou čočkou pro eliminaci oslnění.

Solární panel: Velkoplošný fotovoltaický článek integrovaný přímo do čelní masky svítidla.

Akumulátor: Nabíjecí Li-ion akumulátor s vysokou hustotou energie.

Materiál: Vysoce odolný polymer s UV ochranou (nestárne na přímém slunci).

Krytí: IP54 (odolnost proti stříkající vodě a prachu).

2. Instalace a příprava

Aktivace: Před pevnou montáží aktivujte svítidlo stisknutím tlačítka ON/OFF na zadní straně přístroje. (Doporučujeme otestovat v temné místnosti).

Umístění: Model MP0616 má panel na čelní straně, proto je nutné jej instalovat na stěnu, která je během dne vystavena přímému slunci (nejlépe jižní strana).

Montáž: * Svítidlo se upevňuje pomocí dvou vrtů skrze připravené montážní otvory.

Díky své lehké konstrukci nevyžaduje speciální kotvení a lze jej snadno připevnit i na dřevěné ploty nebo plastové povrchy.

3. Provozní režimy a funkce

Soumraková automatika: Svítidlo automaticky detekuje úbytek denního světla. Po setmění se rozsvítí v konstantním orientačním režimu.

Vylepšený rozptyl: Optika modelu MP0616 je navržena tak, aby světlo směřovalo mírně do stran a dolů, čímž vytváří příjemnou světelnou auru kolem místa instalace.

Bezúdržbový chod: Solární článek je schopen dobíjet akumulátor i při mírně zatažené obloze (difuzní světlo), což prodlužuje jeho využitelnost v podzimních měsících.

4. Údržba a péče

Čištění: Čelní stranu svítidla (panel i difuzor) pravidelně otírejte jemným hadříkem. Vrstva prachu může snížit svítivost i rychlost nabíjení.

Baterie: Pokud svítidlo po delší době používání (2–3 roky) vykazuje nižší výdrž, je možné nechat akumulátor odborně vyměnit, nebo svítidlo recyklovat jako elektroodpad.

Sníh a led: V zimě dbejte na to, aby čelní stěna svítidla nebyla pokryta ledovou krustou nebo sněhem.

5. Bezpečnostní upozornění

Svítidlo není určeno pro montáž do země (podlahy).

Neinstalujte v dosahu sálavého tepla (např. u komínů nebo venkovních grilů).

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot