

# Nástěnné boční svítidlo MP0628 Myers Power

## UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*<sup>TM</sup>

**Obsah**

1. Popis zařízení .....	3
2. Instalace a umístění .....	3
3. Provozní funkce .....	4
4. Údržba a péče .....	4
5. Bezpečnostní upozornění .....	4
Kontakty technické podpory:.....	4

## 1. Popis zařízení



Obr.1. Nástěnné boční svítidlo

### Technické parametry

Model: MP0628 (Side-Beam Edition)

Typ osvětlení: Asymetrické / Boční (Side-light).

Zdroj světla: Vysoce výkonné LED čipy s fokusovanou optikou.

Napájení: Integrovaný solární panel s vysokou konverzní účinností.

Akumulátor: Nabíjecí Li-ion články s inteligentním systémem řízení spotřeby.

Materiál: Polykarbonát odolný proti nárazům a matně černý technopolymer.

Krytí: IP65 (prachotěsné, odolné proti silnému dešti).

## 2. Instalace a umístění

Vzhledem k bočnímu vyzařování světla je správné umístění klíčové:

Aktivace: Přepněte vnitřní spínač do polohy ON. Panel zakryjte pro ověření směru světelného toku.

Směrování: Svítidlo instalujte tak, aby světelný výstup směřoval ve směru chůze nebo k nebezpečnému úseku (např. k prvnímu schodu).

Montáž: \* Upevněte svítidlo na svislou plochu (zeď, sloupek) pomocí přiložených vrtů.

Doporučená výška montáže je 30–80 cm nad zemí pro efekt "světelného koberce", nebo 150–180 cm pro osvětlení celého prostoru chodníku.

Solární expozice: Ujistěte se, že horní plocha svítidla není skryta pod římsou, aby mohl panel nerušeně dobíjet baterii.

### 3. Provozní funkce

Režim "Side-Beam": Optika uvnitř modelu MP0628 usměrňuje světlo do plochého, širokého paprsku, který kopíruje povrch stěny a země.

Soumrakové čidlo: Svítidlo pracuje plně automaticky. Po setmění se aktivuje a poskytuje konstantní orientační světlo.

Úsporný algoritmus: Při nízkém stavu baterie svítidlo automaticky upraví intenzitu jasu, aby zajistilo funkčnost až do svítání.

### 4. Údržba a péče

Čištění optiky: Boční výstupní okénko může být náchylné k usazování pavučin nebo prachu. Pravidelně jej otírejte, aby paprsek neztrácel na ostrosti.

Péče o akumulátor: Pro maximální životnost nechte svítidlo alespoň jednou za měsíc plně dobít na přímém slunci (vypněte na jeden den ostatní zdroje stínění).

Zima: Svítidlo je celoroční. V případě sněhové pokrývky očistěte horní část s panelem.

### 5. Bezpečnostní upozornění

Svítidlo není určeno pro instalaci do podlahy (není pojezdové ani pochozí).

Při montáži do řady dbejte na stejnou výšku všech kusů pro dosažení symetrického vizuálního efektu.

### Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: [support@partizan.global](mailto:support@partizan.global)

Telegram: [https://t.me/PartizanSupport\\_bot](https://t.me/PartizanSupport_bot)