USB-C 5V Battery charger

Uživatelská příručka

2026

Obsah

1. **Přehled produktu** 3

2. **Provoz** 4

2.1. Nabíjení akumulátorů 4

2.2. Indikace nabíjení 4

2.3. Ochranné funkce 4

3. **Údržba** 5

4. **Řešení problémů** 5

Kontakty: 6

1. Přehled produktu



Obr.1. USB-C 5V Battery charger

Kompaktní nabíječka USB Type-C pro nabíjecí válcové akumulátory následujících formátů: 10440, 14500, 16340, 16650, 14650, 18350, 18500 a 18650. Napájí se ze zdroje USB 5 V, výstupní (nabíjecí) proud je 500 mA. LED indikátor zobrazuje stav nabíjení a řada ochranných funkcí zajišťuje bezpečnější každodenní nabíjení. Kompaktní a lehká konstrukce.

2. Provoz

2.1. Nabíjení akumulátorů

1. Připojte dodaný nabíjecí kabel k portu USB Type-C nabíječky.
2. Druhý konec kabelu připojte ke zdroji napájení USB 5 V, například ke standardnímu USB adaptéru (není součástí balení).
3. Vložte do nabíječky nabíjecí akumulátor kompatibilního formátu se správnou polaritou (+/−).
4. Během nabíjení akumulátoru svítí indikátor červeně.
5. Když indikátor změní barvu na zelenou, je akumulátor plně nabitý. Vyjměte akumulátor z nabíječky.

2.2. Indikace nabíjení

Barva	Funkce
Červená	Probíhá nabíjení
Zelená	Plně nabito

2.3. Ochranné funkce

Nabíječka je vybavena následujícími ochrannými funkcemi:

- Ochrana proti přebití
- Ochrana proti nadproudu
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti hlubokému vybití
- Ochrana proti přepólování

3. Údržba

- Kryt otírejte měkkým suchým hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla, mohly by poškodit povrch.
- Udržujte port USB Type-C a kontakty akumulátoru bez prachu a nečistot, aby byl zachován optimální nabíjecí výkon.
- Nabíječku používejte při okolní teplotě 0 – 40 °C a vlhkosti 20 – 95 % RV (bez kondenzace).
- Nabíječku skladujte při teplotě -30 – 50 °C.

4. Řešení problémů

Problém	Řešení
Indikátor po vložení akumulátoru nesvítí	Ujistěte se, že je kabel Type-C pevně připojen na obou koncích a zdroj napájení dodává 5 V; vyzkoušejte jiný kabel/adaptér
Akumulátor se nenabíjí	Vyjměte akumulátor a vložte ho znovu se správnou polaritou (+/−); ujistěte se, že je formát akumulátoru kompatibilní a kontakty jsou čisté
Nabíjení trvá dlouho	Doba nabíjení závisí na kapacitě akumulátoru; nabíjecí proud je 500 mA
Nabíjení se přeruší a nabíječka je teplá	Mohla se aktivovat ochrana proti přehřátí. Odpojte nabíječku, nechte ji vychladnout a používejte ji při 0 – 40 °C
Zelený indikátor se rozsvítí okamžitě	Akumulátor již může být plně nabitý

Kontakty:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot