



- Podpora video analytických funkcí
- 16-kanálové 8Mp nahrávání
- 1xSATA (max. 14Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android

Zde najdete návod k použití  
[www.doc.myershome.eu/poekit](http://www.doc.myershome.eu/poekit)



Aplikace Myers:  
<https://my.partizancloud.com/get-our-mobile-app>



Systém		
Model	Myers 8CH IP KIT	
Verze	5MP 4xBullet	
SKU	5775	
Maximální počet připojených kamer	10	
Operační systém	Embedded Linux	
Simultánní multikanálový záznam v	+	
Zpětné přehrávání	+	
Přístup přes internet	+	
Zálohování na USB	+	
NVR		
Nahrávání		
Záznam, kanál x rozlišení @ fps	10 x 8MP@25	
Ukládání záznamů na HDD*/přes síť	+/+	
Kompresce videa	H.265AI/H.265+(compatible H.265/H.264)	
Odpovídající prostor při	Video ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), Audio 0.69Gb	
<b>Pozor! Harddisk není součástí balení!</b>		
Přehrávání		
Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps	1x8MP@25FPS, 2x5MP@25FPS, 3x4MP@25FPS, 4x3MP@25FPS, 5x2MP@25FPS	
Způsob zálohování, síť / USB	+/+	
Počet kamer na monitorů	1/2/4/6/9/10	
Záznamové režimy	Ruční	+
	Alarm	+
	Detekce pohybu	+
	Podle času a data	+
Síť		
Konektor sítě	1xRJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,	
Jazyková podpora	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Přednastavená IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>	
Přednastavené přihlašovací jméno	<b>admin</b>	
Přednastavené heslo	<b>admin</b>	
HTTP port	80	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Myers (Setup Tool), Myers Device Manager	
Monitorovací program	Myers	
Mobilní aplikace (podpora)	Myers	
Protokol integrace	Myers SDK, ONVIF 2.4+	
Rozhraní		
Rozlišení zobrazení	2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1024x768	
Video	Vstup	-
	Výstup	1ch VGA, 1ch HDMI
Audio	Vstup	1ch TRS (3.5mm)
	Výstup	1ch TRS (3.5mm)
Alarm	Vstup	-
	Výstup	-
PTZ kontrol, port/podpora protokolu	Network	
USB	2xUSB2.0	
Interní SATA, kusů, max velikost v Tb	1x14	
Externí SATA, kusů, max velikost v Tb	-	
Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb	-	
HDD mód	Single HDD	
Chytré funkce		
Kanály/funkcí	Detekce osob (Detekce narušení, Detekce překročení čáry), Detekce obličejů	
Rozměry		
Velikost v mm	255*43*215	
Váha v gramech	750	

Vstupy	
Napájení	DC52V, 2.3A
PoE/třída	4xPOE Ethernet port (10/100Base-T)
Materiál těla - plast/kov	-/+
Materiál předního panelu - plast/kov	+/-
Pracovní teplota, °C	0 - +55
Záruka, v letech	3

- POE IP camera
- Rozlišení 5Mp
- Ochrana IP67
- Třída krytí IP67
- IR + Bílá LED + chytrá detekce,
- 24/7 plně barevný
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android

IP kamera	
Model	Myers Bullet
Verze	5MP
Snímač	
Senzor	1/2.7" CMOS Sensor
Velikost pixelu, µm	2.8x2.8
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)* PAL: 2880*1616@25fps Vedlejší kanál (max)* NTSC: 2880*1616@30fps
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)* PAL: 800x448@25fps Vedlejší kanál (max)* NTSC: 800x448@30fps
Denní/noční mód	Auto + Barevný + Černobílý +
Citlivost v Luxech	0,01
Dynamický rozsah WDR, dB	72
S/N poměr, dB	48
Funkce obrazu	AEC, AGS, AWB, ABF, BLC, OSD, PrivacyMasks
Chytré funkce	Detekce osob
Kódování	H.264/H.265 Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto 1/25-1/10000 Manual 0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní 1024-8192 Variabilní Worst/Worse/General/Good/Better/Best
<b>*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu</b>	
Optika	
Ohnisko, mm	2,8
Citlivost, F	1,6
Zorný úhel, °	horizontálně 88 vertikálně 58
Typ optiky	asférická - sférická +
Montážní závit	M12
Ovládání, Manual/Auto	-
IR LED přívít	
Dosvit, m	≤30
Počet LED, kusů	Double light
Úhel přívítu, °	60
Vlnová délka, nm	850
IR filter, Manual/Auto	-/+
Síť	
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/SMTP
Podporované jazyky	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Defaultní IP adresa	<b>DHCP (Auto)</b>
Přihlašovací jméno	<b>admin</b>
Heslo	<b>admin</b>
HTTP port	80
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP adresa	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Ovládací port	34567
Konfigurační program	Myers (Setup Tool), Myers Device Manager
Monitorovací program	Myers
Mobilní aplikace (podpora)	Myers
Protokol integrace	Myers SDK, ONVIF 2.4+
Rozměry	
Velikost, mm	Celková délka 180 Tělo 72x71x100 Konzole 70
Váha, g	400

Vstupy		
Napájení	DC12V, A	1
	PoE Class/W	0/6
Audio		-
Materiál těla, plast/kov		-/+
Materiál konzole, plast/kov		+/-
IP rating		67
IK rating		-
Operační teplota, °C		-40 - +60
Záruka, v letech		3
		0
Souprava se skládá z:		
POE NVR (rekordér)		1
POE IP kamera		4
Napájecí zdroj		1
Myš		1
LAN kabel		4x 20m CAT5e Cable
Montážní sada		1