



- Podpora video analytických funkcí
- 16-kanálové 8MP nahrávání
- 1xSATA (max. 14Tb)
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android

Zde najdete návod k použití
www.doc.myershome.eu/poekit



Aplikace Myers:
<https://my.partizanccloud.com/get-our-mobile-app>



Systém	
Model	Myers 8CH IP KIT
Verze	8MP 4xTurret FADA
SKU	5777
Maximální počet připojených kamer	16
Operační systém	Embedded Linux
Simultánní multikanálový záznam v	+
Zpětné přehrávání	+
Přístup přes internet	+
Zálohování na USB	+
NVR	
Nahrávání	
Záznam, kanál x rozlišení @ fps	16 x 8MP@25
Ukládání záznamů na HDD*/přes síť	+/+
Komprese videa	H.265AI/H.265+(compatible H.265/H.264)
Odpovídající prostor při	Video ~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1), Audio 0.69Gb
Pozor! Harddisk není součástí balení!	
Přehrávání	
Přehrávání archivu záznamů, kanály x rozlišení @ fps	1x8MP@25FPS, 2x5MP@25FPS, 3x4MP@25FPS, 4x3MP@25FPS, 5x2MP@25FPS
Způsob zálohování, síť / USB	+/+
Počet kamer na monitorů	1/2/4/6/9/16
Záznamové režimy	Ruční + Alarm + Detekce pohybu + Podle času a data +
Síť	
Konektor sítě	1xRJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP.SMTP
Jazyková podpora	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
Přednastavená IP adresa	DHCP (Auto)
Přednastavené přihlašovací jméno	admin
Přednastavené heslo	admin
HTTP port	80
RTSP port	554
RTSP adresa	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Ovládací port	34567
Konfigurační program	Myers (Setup Tool), Myers Device Manager
Monitorovací program	Myers
Mobilní aplikace (podpora)	Myers
Protokol integrace	Myers SDK, ONVIF 2.4+
Rozhraní	
Rozlišení zobrazení	2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1024x768
Video	Vstup - Výstup 1ch VGA, 1ch HDMI
Audio	Vstup 1ch TRS (3.5mm) Výstup 1ch TRS (3.5mm)
Alarm	Vstup - Výstup -
PTZ kontrol, port/podpora protokolu	Network
USB	2xUSB2.0
Interní SATA, kusů, max velikost v Tb	1x14
Externí SATA, kusů, max velikost v Tb	-
Externí eSATA, kusů, max velikost v Tb	-
HDD mód	Single HDD
Chytré funkce	
Kanálu/funkcí	Detekce osob (Detekce narušení, Detekce překročení čáry), Detekce obličeje
Rozměry	
Velikost v mm	255*43*215
Váha v gramech	750

Vstupy	
Napájení	DC52V, 2.3A
PoE/třída	4xPOE Ethernet port (10/100Base-T)
Materiál těla - plast/kov	-/+
Materiál předního panelu - plast/kov	+/-
Pracovní teplota, °C	0 - +55
Záruka, v letech	3

- POE IP camera
- Rozlišení 8Mp
- Ochrana IP67
- Třída krytí IP67
- IR + Bílá LED + chytrá detekce,
- 24/7 plně barevný
- Podpora protokolu ONVIF 2.4
- Podpora mobilního sledování: iOS & Android

IP kamera		
Model	Myers	
Verze	8MP Turret FADA	
Snímač		
Senzor	1/2.7" CMOS Sensor	
Velikost pixelu, µm	2.8x2.8	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)* PAL: 3840*2160@15fps; Vedlejší kanál (max)* NTSC:3840*2160@15fps;	
Rozlišení, pixelů@fps	Hlavní kanál (max)* PAL: 800x448@15fps Vedlejší kanál (max)*	
Denní/noční mód	Auto	+
	Barevný	+
	Černobílý	+
Citlivost v Luxech	0,01	
Dynamický rozsah WDR, dB	72	
S/N poměr, dB	48	
Funkce obrazu	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Chytré funkce	Detekce osob	
Kódování	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Expoziční mód, s	Auto	1/25-1/10000
	Manual	0.256-65.536
Přenosová rychlost, kb/s	Konstantní	1024-8192
	Variabilní	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Pozor! Pokud nastavíte hlavní kanál na maximální fps, může se snížit fps na vedlejším kanálu		
Optika		
Ohnisko, mm	2,8	
Citlivost, F	1,6	
Zorný úhel, °	horizontálně	88
	vertikálně	58
Typ optiky	asférická	-
	sférická	+
Montážní závit	M12	
Ovládání, Manual/Auto	-	
IR LED přísvit		
Dosvit, m	≤25	
Počet LED, kusů	Double light, 3015U×4, I/O Red&Blue alarm	
Úhel přísvitu, °	60	
Vlnová délka, nm	850	
IR filter, Manual/Auto	-/+	
Síť		
Konektor připojení	RJ-45 (10/100Base-T)	
Síťové funkce	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/ E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/HTTPS/TCP/IPV4	
Podporované jazyky	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech	
Defaultní IP adresa	DHCP (Auto)	
Přihlašovací jméno	admin	
Heslo	admin	
HTTP port	80	
ONVIF port	8899	
RTSP port	554	
RTSP adresa	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?	
Odkaz k vyzvednutí obrázku	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin	
Ovládací port	34567	
Konfigurační program	Myers (Setup Tool), Myers Device Manager, Web interface	
Monitorovací program	Myers	
Mobilní aplikace (podpora)	Myers	
Protokol integrace	Myers SDK, ONVIF 2.4+	
Rozměry		
	Tělo	93x90
	Konzole	Ø93
Váha, g	340	

Vstupy		
Napájení	DC12V, A	1
	PoE Class/W	0/6
Audio		-
Materiál těla, plast/kov		-/+
Materiál konzole, plast/kov		-/+
IP rating		67
IK rating		-
Operační teplota, °C		-40 - +60
Záruka, v letech		3
		0
Souprava se skládá z:		
POE NVR (rekordér)		1
POE IP kamera		4
Napájecí zdroj		1
Myš		1
LAN kabel		4x 20m CAT5e Cable
Montážní sada		1