



- POE IP відеореєстратор
- Підтримка смарт-функцій
- 16-канальний 8Мр запис
- 1xSATA (макс. 14Тб)
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android

Ваша інструкція користувача тут:
www.doc.myershome.eu/poekit



Програмне забезпечення Myers:
<https://my.partizanccloud.com/get-our-mobile-app>



Система									
Модель	Myers 8CH IP KIT								
Версія	8MP 4xTurret FADA								
Артикул	5777								
Макс. кількість камер, що	16								
Операційна система	Embedded Linux								
Одночасний запис всіх каналів в	+								
Відтворення	+								
Віддалений доступ	+								
Резервне копіювання через USB	+								
NVR									
Запис									
Запис, каналів x роздільна здатність @	16 x 8MP@25								
Зберігання архіву, HDD*/мережа	+/+								
Компресія відео	H.265AI/H.265+(compatible H.265/H.264)								
Розрахунок Відео	~80Gb(1080p), ~46Gb(960p), ~34Gb(720p), ~20Gb(D1),								
об'єму архіву Аудіо	0.69Gb								
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить!									
Відтворення									
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с	1x8MP@25FPS, 2x5MP@25FPS, 3x4MP@25FPS, 4x3MP@25FPS, 5x2MP@25FPS								
Резервне копіювання, мережа/USB	+/+								
Попередній перегляд	1/2/4/6/9/16								
Режими запису	<table border="1"> <tr> <td>Вручну</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>За тривоگو</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>За рухом</td> <td>+</td> </tr> <tr> <td>За розкладом</td> <td>+</td> </tr> </table>	Вручну	+	За тривоگو	+	За рухом	+	За розкладом	+
Вручну	+								
За тривоگو	+								
За рухом	+								
За розкладом	+								
Мережа									
Інтерфейси	1xRJ-45 (10/100Base-T)								
Мережеві функції	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP								
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech								
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)								
Ім'я користувача за замовчуванням	admin								
Пароль за замовчуванням	admin								
HTTP порт	80								
RTSP порт	554								
RTSP строка	rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?								
Порт керування	34567								
Програма-конфігуратор	Myers (Setup Tool), Myers Device Manager								
Програма моніторингу	Myers								
Мобільне ПЗ (підтримка)	Myers								
Протоколи інтеграції	Myers SDK, ONVIF 2.4+								
Інтерфейс									
Якість відтворення	2560x1440; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1024x768								
Відео	<table border="1"> <tr> <td>Входи</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Виходи</td> <td>1ch VGA, 1ch HDMI</td> </tr> </table>	Входи	-	Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI				
Входи	-								
Виходи	1ch VGA, 1ch HDMI								
Аудіо	<table border="1"> <tr> <td>Входи</td> <td>1ch TRS (3.5mm)</td> </tr> <tr> <td>Виходи</td> <td>1ch TRS (3.5mm)</td> </tr> </table>	Входи	1ch TRS (3.5mm)	Виходи	1ch TRS (3.5mm)				
Входи	1ch TRS (3.5mm)								
Виходи	1ch TRS (3.5mm)								
Тривога	<table border="1"> <tr> <td>Входи</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Виходи</td> <td>-</td> </tr> </table>	Входи	-	Виходи	-				
Входи	-								
Виходи	-								
PTZ керування, порт/підтримка	Network								
USB	2xUSB2.0								
Внутрішній SATA, шт. x макс. Тб	1x14								
Зовнішній SATA, шт. x макс. Тб	-								
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Тб	-								
Режими роботи жорстких дисків	Single HDD								
Смарт-функції									
Канали / Функції	Виявлення пішоходів (Детекція проникнення до периметру, Детекція перетинання лінії), Виявлення облич								
Габарити									
Розміри, мм	255*43*215								
Маса, г	750								

Загальні	
Живлення	DC52V, 2.3A
РоЕ/Клас	4xPOE Ethernet port (10/100Base-T)
Матеріал корпусу, пластик/метал	-/+
Матеріал передньої панелі,	+/-
Температурний режим, °C	0 - +55
Гарантія, років	3

- POE IP камера
- Роздільна здатність 8Мп
- Ступінь захисту IP67
- ІЧ + біла підсвітка + смарт детекція
- Цілодобове кольорове зображення
- Підтримка ONVIF 2.4
- Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android

Камера IP		
Модель	Myers	
Версія	8MP Turret FADA	
Матриця		
Сенсор	1/2.7" CMOS Sensor	
Розмір пікселя, мкм	2.8x2.8	
Роздільна здатність, пікселів@к/с	Основний потік (максимум)*	PAL: 3840*2160@15fps; NTSC:3840*2160@15fps;
	Додатковий потік (максимум)*	PAL: 800x448@15fps NTSC: 800x448@15fps
Режим «День/Ніч»	Автоматичний	+
	Кольоровий	+
	Чорно-білий	+
Світлочутливість, Lux	0,01	
Динамічний діапазон WDR, dB	72	
Співвідношення сигнал/шум, dB	48	
Функції обробки відео	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks	
Смарт-функції	Виявлення людини	
Кодек	H.264/H.265	Baseline / Main / High
Експозиція, с	Авто	1/25-1/10000
	Ручна	0.256-65.536
Бітрейт тип, кб/с	Постійний	1024-8192
	Змінний	Worst/Worse/General/Good/Better/Best
*Увага! Встановлення максимального значення кількості кадрів за секунду для основного потоку може зменшувати кількість кадрів		

Об'єктив		
Фокусна відстань, мм	2,8	
Діафрагма, F	1,6	
Кут огляду, °	Горизонтальний	88
	Вертикальний	58
Тип об'єктиву	Асферичний	-
	Сферичний	+
Тип кріплення об'єктиву	M12	
Керування, ручне/авто	-	

ІЧ підсвітка	
Дальність дії, м	≤25
Кількість світлодіодів, шт.	Double light, 3015U×4, I/O Red&Blue alarm
Кут освітлення, °	60
Довжина хвиль, нм	850
ІЧ фільтр, ручний/авто	-/+

Мережа	
Інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Partizan MAC protocol/DDNS/IPFilter/ E-mail/NTP/UPNP/RTSP/HTTP/HTTPS/TCP/IPV4
Мовна підтримка	English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech
IP адреса за замовчуванням	DHCP (Auto)
Ім'я користувача за замовчуванням	admin
Пароль за замовчуванням	admin
HTTP порт	80
ONVIF порт	8899
RTSP порт	554
RTSP строка	rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp?
Посилання для захоплення кадру	http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin
Порт керування	34567
Програма-конфігуратор	Myers (Setup Tool), Myers Device Manager, Web interface
Програма моніторингу	Myers
Мобільне ПЗ (підтримка)	Myers
Протоколи інтеграції	Myers SDK, ONVIF 2.4+

Габарити		
	Кожух	93x90
	Кронштейн	Ø93
Маса, г		340

Загальні		
Живлення	DC12V, A	1
	PoE клас/Вт	0/6
Аудіо		-
Матеріал корпусу пластик/метал		-/+
Матеріал кронштейну пластик/метал		-/+
Ступінь захисту IP		67
Ступінь ударостійкості IK		-
Температурний режим, °C		-40 - +60
Гарантія, років		3

Комплект поставки:	
POE NVR	1
POE IP камера	4
Блок живлення	1
Оптична мишка	1
Мережевий кабель	4x 20m CAT5e Cable
Монтажний набір	1