



Myers 5MP Turret je IP kamera cloudové řady vybavená 1/2.7" CMOS snímačem podporujícím výstup v různých rozlišeních až do 2880×1616 při 25fps. Disponuje video kompresí H.265 a H.265X s možností duálního streamu. Obsahuje IR LED i bílé LED osvětlení s efektivním dosahem 25m spolu s chytrými analytickými funkcemi včetně detekce osob, detekce narušení a detekce překročení linie. Kamera poskytuje horizontální zorný úhel 88° a vertikální zorný úhel 58° prostřednictvím pevného sférického objektivu 2,8mm s bajonetem M12. Je umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67 o rozměrech 94mm v průměru a 69mm na výšku, s provozním rozsahem od -40°C do +60°C. Podporuje napájení 12V DC nebo PoE Class 0 a integraci s protokolem ONVIF 2.4+.

Podrobnosti o produktu

Model	5MP Turret
SKU	5856
Série	Série cloud

Snímač

Hlavní proud	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	720x576@20 fps, 352x288@20 fps, 320x240@20 fps
Video kodek	H.265, H.265X

Obrazový senzor

Snímač	1/2,7" CMOS
Velikost pixelu	2.8x2.8 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/25 - 1/10000 s
Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky

Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Úhel pohledu (vertikální)	58°
IR LED	
Typ IED	Bílá LED, IR LED
Vzdálenost	≤25 m
Počet LED diod	2 kus
Síť	
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
Podpora ONVIF	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Heslo	admin
Software	
Inteligentní analytika	Detekce lidí, Detekce vniknutí, Detekce překročení linie
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.

Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Setup Tool, Partizan
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	Ø94 x 69 mm
Hmotnost	250 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
DC napájecí zdroj	Není zahrnuto
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky