



Myers 5MP Turret ist eine Cloud-Serie IP-Kamera, ausgestattet mit einem 1/2.7" CMOS-Sensor, der mehrere Auflösungsausgaben bis zu 2880×1616 bei 25fps unterstützt. Bietet H.265 und H.265X Videokompression mit Dual-Stream-Fähigkeit. Verfügt über IR-LED- und Weißlicht-LED-Beleuchtung mit 25m effektiver Reichweite sowie intelligente Analytik einschließlich Personenerkennung, Einbruchserkennung und Linienüberschreitungserkennung. Die Kamera bietet 88° horizontales und 58° vertikales Sichtfeld durch ein 2.8mm festes sphärisches Objektiv mit M12-Fassung. Untergebracht in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse mit Abmessungen von 94mm Durchmesser mal 69mm Höhe, betriebsfähig von -40°C bis +60°C. Unterstützt 12V DC oder PoE Class 0 Stromversorgung und integriert sich mit dem ONVIF 2.4+ Protokoll.

Produktdetails	
Modell	5MP Turret
SKU	5856
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Unterstrom	720x576@20 fps, 352x288@20 fps, 320x240@20 fps
Videocodec	H.265, H.265X
Image sensor	
Sensor	1/2,7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 µm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Belichtungsbereich	1/25 - 1/10000 s
Videofunktionen	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken

<b>Lens</b>	
Lens type	Spherical
Lens mount	M12
Blende	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
<b>IR LED</b>	
LED-Typ	Weißer LED, IR-LED
Abstand	≤25 m
Number of LEDs	2 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Standardanmeldeinformationen</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Software</b>	
Intelligente Analytik	Menschenkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschneidungsdetektion

Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Anwendungen	Setup Tool, Partizan
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Mechanische Spezifikationen</b>	
IP rating	IP67
Abmessungen	Ø94 x 69 mm
Gewicht	250 g
Gehäusematerial	Metall
Mount material	Metal
<b>Leistung</b>	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1000 mA
Gleichstromversorgung	Nicht enthalten
PoE	PoE-Klasse 0
<b>Betriebsbedingungen</b>	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
<b>Allgemein</b>	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre