



Myers 5MP Turret to kamera IP serii cloud wyposażona w matrycę CMOS 1/2.7" obsługującą wiele rozdzielczości wyjściowych do 2880×1616 przy 25fps. Oferuje kompresję wideo H.265 i H.265X z możliwością podwójnego strumienia. Wyposażona zarówno w diodę LED IR, jak i białą diodę LED o efektywnym zasięgu 25m, wraz z inteligentną analityką obejmującą detekcję osób, detekcję wtargnięcia oraz detekcję przekroczenia linii. Kamera zapewnia 88° poziomego i 58° pionowego pola widzenia dzięki stałemu obiektywowi sferycznemu 2.8mm z mocowaniem M12. Umieszczona w metalowej obudowie o klasie ochrony IP67 o wymiarach 94mm średnicy na 69mm wysokości, pracująca w temperaturach od -40°C do +60°C. Obsługuje zasilanie 12V DC lub PoE klasy 0 i integruje się z protokołem ONVIF 2.4+.

## Szczegóły produktu

Model	5MP Turret
SKU	5856
Seria	Seria cloud
<b>Enkoder</b>	
Główna strona	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstrumień	720x576@20 fps, 352x288@20 fps, 320x240@20 fps
Kodek wideo	H.265, H.265X
<b>Image sensor</b>	
Czujnik	1/2.7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 μm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Stosunek S/N	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual
Zakres ekspozycji	1/25 - 1/10000 s
Funkcje wideo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Maski prywatności

<b>Lens</b>	
Lens type	Spherical
Lens mount	M12
Przesłona	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
<b>IR LED</b>	
Typ IED	Biała Dioda LED, LED IR
Odległość	≤25 m
Number of LEDs	2 pcs
<b>Network</b>	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER
Domyślny adres IP	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Domyślne dane uwierzytelniające</b>	
Default login	admin
Default password	admin
<b>Oprogramowanie</b>	
Inteligentna analiza	Wykrywanie ludzi, Wykrywanie włamań, Wykrywanie przekroczenia linii
Inteligentna analityka (ważna uwaga)	Alarmy kamer IP można wykorzystywać wyłącznie z platformą Partizan Cloud, aplikacją mobilną Partizan oraz rejestratorami wideo serii Partizan Cloud.

Możliwości chmurowe	Zdalny dostęp, Rejestrowanie w chmurze, Powiadomienia pUSH
Aplikacje desktopowe	Setup Tool, Partizan
Mobile app	Partizan
Przeglądarki internetowe	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Języki przeglądarek internetowych	Angielski, Rosyjski, Arabski, Francuski, Polski, Rumuński, Węgierski, Włoski, Czeski
Korzystanie z przeglądarki internetowej (ważna uwaga)	Dostęp przez przeglądarkę wymaga instalacji Partizan ActiveX do konfiguracji urządzenia i podglądu na żywo. Dostępne na <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Specyfikacje mechaniczne</b>	
IP rating	IP67
Wymiary	Ø94 x 69 mm
Waga	250 g
Materiał obudowy	Metal
Mount material	Metal
<b>Moc</b>	
Źródło zasilania dC	12 V
Zużycie prądu stałego	1000 mA
Zasilacz dC	Nie załączono
PoE	PoE klasa 0
<b>Warunki eksploatacji</b>	
Zakres wilgotności	20-95% RH (bez kondensacji)
Temperatura robocza	-40 - 60 °C
Temperatura przechowywania	-40 - 60 °C
<b>Wspólny</b>	
Zawartość opakowania	Szablon wiertarski, Zestaw montażowy
Gwarancja	3 lata