



Myers 5MP Turret — IP-камера хмарної серії, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" з підтримкою виведення кількох варіантів роздільної здатності до 2880x1616 при 25 кадрах/с. Підтримує відеокодеки H.265 та H.265X із можливістю двопотокової передачі. Оснащена ІЧ-світлодіодом та білим світлодіодом з ефективною дальністю 25 м, а також інтелектуальною аналітикою, включаючи детекцію людей, детекцію вторгнення та детекцію перетину лінії. Камера забезпечує горизонтальний кут огляду 88° та вертикальний 58° завдяки фіксованому сферичному об'єктиву 2.8 мм з кріпленням M12. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67, габарити — діаметр 94 мм, висота 69 мм, робочий діапазон температур від -40°C до +60°C. Підтримує живлення 12 В постійного струму або PoE Class 0 та інтегрується з протоколом ONVIF 2.4+.

Деталі продукту

Модель	5MP Turret
SKU	5856
Серія	Серія cloud

Кодування

Головний потік	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	720x576@20 fps, 352x288@20 fps, 320x240@20 fps
Відеокодек	H.265, H.265X

Датчик зображення

Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8x2.8 μm
Режим день/ніч	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/25 - 1/10000 s

Функції відео	AES, АГС, АWB, БЛК, OSD, Приватні маски
Лінза	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Кут огляду (вертикальний)	58°
Підсвітка	
Тип LED	Білий світлодіод, ІЧ-світлодіод
Відстань	≤25 m
Кількість світлодіодів	2 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Partizan MAC protocol, DDNS, IP FILTER
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
Підтримка ONVIF	ONVIF 2.4+
Порт ONVIF	8899
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії

Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Setup Tool, Partizan
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø94 x 69 мм
Вага	250 g
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
DC джерело живлення	Не включено
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки

