



Venkovní IP kamera Myers Cloud řady 5MP vybavená 1/2.7" CMOS snímačem podporujícím více výstupních rozlišení až do 2880×1616 při 25fps. Nabízí H.265 a H.265X video kompresi s možností duálního streamu. Využívá 2.8mm sférický objektiv s bajonetem M12 poskytující 88° horizontální a 58° vertikální zorný úhel. Zahrnuje IR LED i bílé LED osvětlení s dosahem 30m. Podporuje chytrou analytiku včetně detekce osob, detekce narušení a detekce překročení linie. Poskytuje cloudové připojení se vzdáleným přístupem a možnostmi nahrávání do cloudu. Nabízí integraci protokolu ONVIF 2.4+. Umístěna v kovovém pouzdře s krytím IP67 pracující od -40°C do +60°C, napájená přes 12V DC nebo PoE Class 0.

Podrobnosti o produktu

Model	5MP Bullet
SKU	5857
Série	Série cloud

Snímač

Hlavní proud	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Podstream	720x576@20 fps, 352x576@20 fps, 352x240@20 fps, 352x288@20 fps
Video kodek	H.265, H.265X

Obrazový senzor

Snímač	1/2,7" CMOS
Velikost pixelu	2.8x2.8 μm
Režim den/noc	Auto, Barevný, Černobílý
Citlivost	0.01 Lux
Dynamický rozsah WDR	72 dB
Odstup S/N	48 dB
Režim expozice	Auto, Návod
Rozsah expozice	1/60 - 1/10000 s

Video funkce	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Ochranné masky, Pomalu závěrka, WDR
Objektiv	
Typ čočky	Sférický
Objektivové uchycení	M12
Clona	F1.6
Ohnisková vzdálenost	2.8 mm
Úhel pohledu (horizontální)	88°
Úhel pohledu (vertikální)	58°
IR LED	
Typ IED	Bílá LED, IR LED
Vzdálenost	≤30 m
Počet LED diod	4 kus
Síť	
Síťové rozhraní	RJ-45 (10/100Base-T)
Síťové funkce	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP, AlarmServer, Serial pass-through , Mobile reported
Výchozí IP adresa	DHCP
HTTP port	80
Řídicí port	34567
Podpora ONVIF	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Výchozí přihlašovací údaje	
Uživatelské jméno	admin
Heslo	admin
Software	

Inteligentní analytika	Detekce lidí, Detekce vniknutí, Detekce překročení linie
Chytrá analytika (důležitá poznámka)	Alarmy IP kamer lze využívat pouze s platformou Partizan Cloud, mobilní aplikací Partizan a videorekordéry řady Partizan Cloud.
Cloudové schopnosti	Vzdálený přístup, Cloudové nahrávání, PUSH notifikace
Desktop aplikace	Setup Tool, Partizan
Mobilní aplikace	Partizan
Webové prohlížeče	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Jazyky webových prohlížečů	Angličtina, Ruština, Arabština, Francouzský, Polština, Rumunština, Maďarština, Italský, Český
Používání webového prohlížeče (důležitá poznámka)	Přístup prostřednictvím webového prohlížeče vyžaduje instalaci Partizan ActiveX pro nastavení zařízení a živý náhled. K dispozici na www.apps.partizan.global
Mechanické specifikace	
Hodnocení IP	IP 67
Rozměry	100 x 72 x 71 mm
Hmotnost	400 g
Materiál krytu	Kovový
Montážní materiál	Kovový
Síla	
DC napájecí zdroj	12 V
DC spotřeba	1000 mA
PoE	PoE třída 0
Provozní podmínky	
Rozsah vlhkosti	20-95% RH (neeskondenzující)
Prevdzková teplota	-40 - 60 °C
Teplota skladování	-40 - 60 °C
Běžný	
Obsah balení	Šablona pro vrtání, Montážní sada
Záruka	3 roky

