



Myers Cloud Serie 5MP Bullet-IP-Kamera ausgestattet mit einem 1/2,7" CMOS-Sensor, der mehrere Auflösungsausgaben bis zu 2880×1616 bei 25fps unterstützt. Bietet H.265 und H.265X Videokompression mit Dual-Stream-Fähigkeit. Verwendet ein 2,8mm sphärisches Objektiv mit M12-Halterung und bietet 88° horizontales und 58° vertikales Sichtfeld. Beinhaltet sowohl IR-LED- als auch Weißlicht-LED-Beleuchtung mit 30m Reichweite. Unterstützt intelligente Analysen einschließlich Personenerkennung, Einbrucherkennung und Linienüberschreitungserkennung. Bietet Cloud-Konnektivität mit Fernzugriff und Cloud-Aufzeichnungsfunktionen. Verfügt über ONVIF 2.4+ Protokollintegration. Untergebracht in einem IP67-zertifizierten Metallgehäuse, betriebsfähig von -40°C bis +60°C, versorgt über 12V DC oder PoE Klasse 0.

Produktdetails	
Modell	5MP Bullet
SKU	5857
Serie	Cloud-Serie
Encoder	
Hauptstrom	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Unterstrom	720x576@20 fps, 352x576@20 fps, 352x240@20 fps, 352x288@20 fps
Videocodec	H.265, H.265X
Image sensor	
Sensor	1/2,7" CMOS
Pixel size	2.8x2.8 μm
Day/Night mode	Auto, Color, Black&White
Sensitivity	0.01 Lux
Dynamic range WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	48 dB
Exposure modes	Auto, Manual

Belichtungsbereich	1/60 - 1/10000 s
Videofunktionen	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Datenschutzmasken, Langsame Verschlusszeit, WDR
Lens	
Lens type	Spherical
Lens mount	M12
Blende	F1.6
Focal length	2.8 mm
Horizontal view	88°
Vertical view	58°
IR LED	
LED-Typ	Weißer LED, IR-LED
Abstand	≤30 m
Number of LEDs	4 pcs
Network	
Network interfaces	RJ-45 (10/100Base-T)
Network functions	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP, AlarmServer, Serial pass-through , Mobile reported
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s) port	80
Control port	34567
ONVIF support	ONVIF 2.4+
ONVIF port	8899
RTSP port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Default login	admin
Default password	admin
Software	

Intelligente Analytik	Menschenkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschneidungsdetektion
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Anwendungen	Setup Tool, Partizan
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Russisch, Arabisch, Französisch, Polnisch, Rumänisch, Ungarisch, Italienisch, Tschechisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP rating	IP67
Abmessungen	100 x 72 x 71 mm
Gewicht	400 g
Gehäusematerial	Metall
Mount material	Metal
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1000 mA
PoE	PoE-Klasse 0
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95% RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-40 - 60 °C
Lagertemperatur	-40 - 60 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre

