



IP-камера Myers Cloud серії 5MP у вигляді буліт, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7" з підтримкою виведення у різних роздільних здатностях до 2880x1616 при 25 кадрах/с. Має відеокомпресію H.265 та H.265X з можливістю двопотокової передачі. Використовує сферичний об'єктив 2.8 мм з кріпленням M12, що забезпечує горизонтальний кут огляду 88° та вертикальний 58°. Включає ІЧ-світлодіодне та біле світлодіодне підсвічування з дальністю 30 м. Підтримує інтелектуальну аналітику, включаючи детекцію людей, детекцію вторгнення та детекцію перетину лінії. Забезпечує хмарне підключення з віддаленим доступом та можливостями хмарного запису. Має інтеграцію протоколу ONVIF 2.4+. Розміщена в металевому корпусі зі ступенем захисту IP67, працює при температурі від -40°C до +60°C, живлення через 12V DC або PoE Class 0.

## Деталі продукту

Модель	5MP Bullet
SKU	5857
Серія	Серія cloud

## Кодування

Головний потік	2880x1616@25 fps, 2560x1440@25 fps, 2304x1296@25 fps, 1920x1080@25 fps, 1280x720@25 fps
Субпотік	720x576@20 fps, 352x576@20 fps, 352x240@20 fps, 352x288@20 fps
Відеокодек	H.265, H.265X

## Датчик зображення

Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8x2.8 μm
Режим день/ніч	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Lux
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний

Діапазон експозиції	1/60 - 1/10000 s
Функції відео	AES, АГС, AWB, БЛК, OSD, Приватні маски, Повільна витримка, ВДР
<b>Лінза</b>	
Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Кут огляду (вертикальний)	58°
<b>Підсвітка</b>	
Тип LED	Білий світлодіод, ІЧ-світлодіод
Відстань	≤30 m
Кількість світлодіодів	4 шт
<b>Мережа</b>	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	Cloud, DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTPS, SMTP, AlarmServer, Serial pass-through , Mobile reported
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
Підтримка ONVIF	ONVIF 2.4+
Порт ONVIF	8899
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
<b>Стандартний логін і пароль</b>	
Ім'я користувача	admin
Пароль	admin
<b>Програмне забезпечення</b>	

Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення
Десктопні програми	Setup Tool, Partizan
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська, Італійська, Чеська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою <a href="http://www.apps.partizan.global">www.apps.partizan.global</a>
<b>Механічні характеристики</b>	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	100 x 72 x 71 мм
Вага	400 g
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
<b>Живлення</b>	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
PoE	PoE клас 0
<b>Умови експлуатації</b>	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
<b>Загальні</b>	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки

