



Myers 8MP Turret FADA es una cámara IP de la serie cloud equipada con un sensor CMOS de 1/2.7" que captura video a una resolución de 3840×2160 a 15 fps. La cámara cuenta con una lente esférica fija de 2.8mm con montura M12 que proporciona un campo de visión horizontal de 88° y vertical de 58°. La iluminación es proporcionada por 4 LEDs IR y blancos con un alcance de 25m, soportando cambio automático día/noche. La unidad incluye capacidades de analíticas inteligentes para detección de personas, detección de rostros, detección de intrusión y detección de cruce de línea. Soporta códecs de video H.264 y H.265 con opciones de alimentación PoE Clase 0 o 12V DC. Cuenta con carcasa metálica con clasificación IP67 operando desde -40°C hasta 60°C.

Detalles del producto	
Modelo	8MP Turret FADA
SKU	5858
Serie	Serie Cloud
Encoder	
Corriente principal	3840x2160@15 fps
Sub flujo	800x448@15 fps
Códec de video	H.264, H.265
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	2.8x2.8 μm
Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/50 - 1/10000 s
Funciones de video	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Máscaras de privacidad
Lente	

Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.6
Distancia focal	2.8 mm
Vista horizontal	88°
Vista vertical	58°
LED IR	
Tipo de IED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤25 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T)
Funciones de red	DDNS, IP FILTER, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Analítica inteligente	Detección humana, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas, Detección de rostros
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH



Aplicaciones de escritorio	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Ruso, Árabe, Francés, Polaco, Rumano, Húngaro
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	Ø93 x 90 mm
Peso	340 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo de CC	1000 mA
PoE	PoE Clase 0
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95% HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-40 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje
Garantía	3 años