



Myers 8MP Turret FADA est une caméra IP de la série cloud équipée d'un capteur CMOS 1/2.7" capturant des vidéos à une résolution de 3840×2160 à 15 ips. La caméra est dotée d'un objectif sphérique fixe de 2.8mm avec monture M12 offrant un champ de vision horizontal de 88° et vertical de 58°. L'éclairage est assuré par 4 LEDs IR et blanches avec une portée de 25m, prenant en charge la commutation automatique jour/nuit. L'unité inclut des capacités d'analyse intelligente pour la détection humaine, la détection de visage, la détection d'intrusion et la détection de franchissement de ligne. Prend en charge les codecs vidéo H.264 et H.265 avec des options d'alimentation PoE Classe 0 ou 12V CC. Dispose d'un boîtier métallique certifié IP67 fonctionnant de -40°C à 60°C.

Détails du produit	
Modèle	8MP Turret FADA
SKU	5858
Série	Série Cloud
Encodeur	
Flux principal	3840x2160@15 fps
Sous flux	800x448@15 fps
Codecs vidéo	H.264, H.265
Capteur d'image	
Capteur	1/2.7" CMOS
Taille de pixel	2.8x2.8 µm
Mode jour/nuit	Auto, Couleur, Noir&Blanc
Sensibilité	0.01 Lux
Plage dynamique WDR	72 dB
Rapport S/B	48 dB
Modes d'exposition	Auto, Manuel
Plage d'exposition	1/50 - 1/10000 s
Fonctions vidéo	AES, AGC, AWB, BLC, OSD, Masques de confidentialité
Objectif	

Type d'objectif	Sphérique
Monture d'objectif	M12
Iris	F1.6
Longueur focale	2.8 mm
Vue horizontale	88°
Vue verticale	58°
LED IR	
Type de LED	LED IR, LED blanc
Distance	≤25 m
Nombre de LED	4 pcs
Réseau	
Interfaces réseau	RJ-45 (10/100Base-T)
Fonctions réseau	DDNS, FILTRE IP, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Adresse IP par défaut	DHCP
Port hTTP(s)	80
Port de contrôle	34567
Port RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Identifiants par défaut	
Connexion par défaut	admin
Mot de passe par défaut	admin
Logiciel	
Analytique intelligente	Détection humaine, Détection d'intrusion, Détection de franchissement de ligne, Détection de visage
Analyses intelligentes (note importante)	Les alarmes des caméras IP ne peuvent être utilisées qu'avec la plateforme Partizan Cloud, l'application mobile Partizan et les enregistreurs vidéo de la série Partizan Cloud.
Capacités cloud	Accès à distance, Enregistrement dans le cloud, notifications PUSH

Applications de bureau	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navigateurs web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Langages de navigateur web	Anglais, Russe, Arabe, Français, Polonais, Roumain, Hongrois
Utilisation du navigateur web (note importante)	L'accès par navigateur web nécessite l'installation de Partizan ActiveX pour la configuration de l'appareil et la visualisation en direct. Disponible sur www.apps.partizan.global
Spécifications mécaniques	
Indice iP	IP67
Dimensions	Ø93 x 90 mm
Poids	340 g
Matériau de boîtier	Métal
Matériau de montage	Métal
Puissance	
Source d'alimentation DC	12 V
Consommation CC	1000 mA
PoE	Classe PoE 0
Conditions d'exploitation	
Plage d'humidité	20-95% HR (sans condensation)
Température de fonctionnement	-40 - 60 °C
Température de stockage	-40 - 60 °C
Commun	
Contenu du paquet	Gabarit de perçage, Kit de montage
Garantie	3 ans