



Myers 8MP Turret FADA — це хмарна IP-камера, оснащена CMOS-сенсором 1/2.7", що записує відео з роздільною здатністю 3840×2160 при 15 к/с. Камера має фіксований сферичний об'єктив 2.8 мм з кріпленням M12, що забезпечує горизонтальний кут огляду 88° та вертикальний 58°. Підсвічування забезпечується 4 ІЧ та білими світлодіодами з дальністю 25 м, з підтримкою автоматичного перемикання день/ніч. Пристрій включає можливості розумної аналітики для виявлення людей, розпізнавання облич, виявлення вторгнень та перетину лінії. Підтримує відеокодеки H.264 та H.265 з живленням PoE Class 0 або 12V DC. Має металевий корпус зі ступенем захисту IP67, що працює в діапазоні температур від -40°C до 60°C.

Деталі продукту	
Модель	8MP Turret FADA
SKU	5858
Серія	Серія Cloud
Кодування	
Головний потік	3840x2160@15 fps
Субпотік	800x448@15 fps
Відеокодек	H.264, H.265
Датчик зображення	
Датчик	1/2.7" CMOS
Розмір пікселя	2.8x2.8 μm
Денний/нічний режим	Авто, Кольоровий, Чорно-білий
Чутливість	0.01 Люкс
Динамічний діапазон WDR	72 дБ
Співвідношення сигнал/шум	48 дБ
Режим експозиції	Авто, Ручний
Діапазон експозиції	1/50 - 1/10000 c
Функції відео	AES, АГС, AWB, BLC, OSD, Маска конфіденційності
Лінза	

Тип об'єктива	Сферичний
Кріплення об'єктива	M12
Діафрагма	F1.6
Фокусна відстань	2.8 мм
Кут огляду (горизонтальний)	88°
Вертикальний вигляд	58°
Підсвітка	
Тип LED	ІЧ-світлодіод, Білий світлодіод
Відстань	≤25 м
Кількість світлодіодів	4 шт
Мережа	
Мережеві інтерфейси	RJ-45 (10/100Base-T)
Мережеві функції	DDNS, IP ФІЛЬТР, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
IP-адреса за замовчуванням	DHCP
HTTP порт	80
Контрольний порт	34567
RTSP порт	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Стандартний логін і пароль	
Ім'я користувача	admin
Пароль за замовчуванням	admin
Програмне забезпечення	
Смарт-аналітика	Виявлення людей, Виявлення вторгнень, Виявлення перетину лінії, Виявлення обличчя
Розумна аналітика (важлива примітка)	Тривоги IP-камер можуть використовуватися лише з платформою Partizan Cloud, мобільним застосунком Partizan та відеореєстраторами серії Partizan Cloud.
Хмарні можливості	Віддалений доступ, Запис архіву до хмари, PUSH сповіщення

Програми для ПК	Myers, Myers Setup Tool
Мобільний додаток	Partizan
Веб-браузери	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Мови веб-браузерів	Англійська, Російська, Арабська, Французька, Польська, Румунська, Угорська
Використання веб-браузера (важлива примітка)	Доступ через веб-браузер вимагає встановлення Partizan ActiveX для налаштування пристрою та перегляду в реальному часі. Доступно за адресою www.apps.partizan.global
Механічні характеристики	
Рейтинг IP	IP 67
Розміри	Ø93 x 90 мм
Вага	340 г
Матеріал корпусу	Метал
Матеріал кріплення	Метал
Живлення	
Джерело постійного струму	12 В
Споживання постійного струму	1000 мА
PoE	PoE клас 0
Умови експлуатації	
Діапазон вологості	20-95% ВК (неконденсуючий)
Температура експлуатації	-40 - 60 °C
Температура зберігання	-40 - 60 °C
Загальні	
Комплектація	Шаблон для свердління, Комплект для монтажу
Гарантія	3 роки