8CH WIFI KIT 4xBullet 3MP

DE



Myers Cloud Serie 8-Kanal-WLAN-Überwachungsset bestehend aus einem NVR und vier Bullet-IP-Kameras. Der NVR unterstützt bis zu 8 Kameras mit Aufnahme auf 8 Kanälen bei 5MP Auflösung mit 12 fps, bietet H.264/H.265 Videokompression und stellt VGA- und HDMI-Videoausgänge mit Displayauflösungen bis zu 1920×1080 bereit. Die Netzwerkkonnektivität umfasst RJ-45 10/100Base-T Ethernet und IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz WLAN. Die enthaltenen Bullet-Kameras verfügen über 1/2,7" CMOS-Sensoren mit Hauptstreamaufnahme bei 3840×2160 mit 10 fps, 3,6mm feste sphärische Objektive mit 77° horizontalem Blickwinkel und IR/weiße LED-Beleuchtung bis zu 25m. Die intelligente Analyse umfasst Personenerkennung, Gesichtserkennung, Einbruchserkennung und Linienüberschreitungserkennung. Die Kameras sind IP67-zertifiziert und arbeiten bei -20°C bis +40°C.

Produktdetails	
Modell	8CH WIFI KIT 4xBullet
Version	3MP
SKU	6014
Serien	Cloud-Serie

NVR	
Encoder	
Maximale Kameras	8 Stk
Aufnahmemodi (IP)	8x5MP@12 fps
Videocodec	H.264, H.265
Grafische Benutzeroberfläche	
Bildschirmauflösung	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Video-Splitter-Modi	1, 2, 4, 6, 8, 9
Sprachen	Englisch, Arabisch, Tschechisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch
Speicher	

Interne HDD	1 x 14 TB
HDD-Speicher (wichtiger Hinweis)	Für einen zuverlässigen 24/7-Betrieb wird dringend empfohlen, speziell für Videoüberwachungssysteme konzipierte Festplatten zu verwenden. Eine Festplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Network	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Netzwerkfunktionen	IP-FILTER, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, E-Mail, FTP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin
Software	
Intelligente Analysen	Menschenerkennung, Gesichtserkennung, Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	Intelligente Alarme können nur mit IP-Kameras der Cloud-Serie verwendet werden
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Externe Schnittstellen	
Videoausgang	VGA, HDMI
Audioausgänge	1

USB-Anschlüsse	2 x USB 2.0
Mechanische Spezifikationen	
Formfaktor	Desktop
Frontplattenmaterial	Kunststoff
Gehäusematerial	Metall
Abmessungen	255 x 215 x 43 mm
Gewicht	750 g
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	2000 mA
Gleichstromversorgung	Eingeschlossen
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95 % RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Lagertemperatur	-20 - 60 °C
Allgemein	
Packungsinhalt	Optische Maus, Netzteil, Ethernet-Kabel
Garantie	3 Jahre

IP-Kamera	
Encoder	
Hauptstrom	3840x2160@10 fps
Unterstrom	800x448@25 fps
Videocodec	H.264, H.265
Bildsensor	
Sensor	1/2.7" CMOS
Pixelgröße	2.8 x 2.8 µm
Tag-/Nachtmodus	Automatisch, Farbe, Schwarz&Weiß

Empfindlichkeit	0.01 Lux
Dynamikbereich WDR	72 dB
Signal-Rausch-Verhältnis	≥48 dB
Belichtungsmodi	Automatisch, Handbuch
Belichtungsbereich	1/25 - 1/10000 s
Videofunktionen	BLC, AEC, AGC, AWB, ABF, OSD, Privacy mask
Linse	
Objektivtyp	Sphärisch
Objektivanschluss	M12
Blende	F1.4
Brennweite	3.6 mm
Horizontale Ansicht	77°
Vertikalansicht	61°
IR-LED	
LED-Typ	IR-LED, Weiße LED
Abstand	≤25 m
Anzahl der LEDs	4 Stk
Netzwerk	
Netzwerkschnittstellen	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Netzwerkfunktionen	IP-FILTER, DDNS, E-Mail, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Standard-IP-Adresse	DHCP
HTTP(s)-Port	80
Steuerungsanschluss	34567
RTSP-Port	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Standardanmeldeinformationen	
Standard-Anmeldung	admin
Standardpasswort	admin

Software	
Intelligente Analysen	Menschenerkennung
Intelligente Analysen (wichtiger Hinweis)	IP-Kamera-Alarme können nur mit der Partizan Cloud-Plattform, der Partizan-Mobilanwendung und Videorecordern der Partizan Cloud-Serie verwendet werden.
Cloud-Fähigkeiten	Fernzugriff, Cloud-Aufzeichnung, PUSH-Benachrichtigungen
Desktop-Apps	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Webbrowser	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Webbrowser-Sprachen	Englisch, Arabisch, Tschechisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch
Nutzung des Webbrowsers (wichtiger Hinweis)	Web-Browser-Zugriff erfordert die Installation von Partizan ActiveX für Geräteeinrichtung und Live-Ansicht. Verfügbar unter www.apps.partizan.global
Mechanische Spezifikationen	
IP-Schutzart	IP67
Abmessungen	110 x 70 x 60 mm
Weight	350 g
Gehäusematerial	Metall
Befestigungsmaterial	Metall
Leistung	
Gleichstromquelle	12 V
DC-Verbrauch	1000 mA
Betriebsbedingungen	
Luftfeuchtigkeitsbereich	20-95 % RH (kein Kondensat)
Betriebstemperatur	-20 - 40 °C
Lagertemperatur	-30 - 50 °C
Allgemein	
Inhalt des Pakets	Bohrschablone, Montageset
Garantie	3 Jahre