8CH WIFI KIT 4xBullet 3MP

ES



Kit de videovigilancia WiFi de 8 canales de la serie Myers Cloud que comprende un NVR y cuatro cámaras IP tipo bullet. El NVR admite hasta 8 cámaras con grabación a 8 canales a resolución de 5MP a 12 fps, cuenta con compresión de video H.264/H.265 y proporciona salidas de video VGA y HDMI con resoluciones de pantalla de hasta 1920×1080. La conectividad de red incluye Ethernet RJ-45 10/100Base-T y WiFi IEEE 802.11b/g/n de 2,4 GHz. Las cámaras bullet incluidas cuentan con sensores CMOS de 1/2,7" con grabación de flujo principal a 3840×2160 a 10 fps, lentes esféricas fijas de 3,6mm que proporcionan un campo de visión horizontal de 77° e iluminación IR/LED blanco de hasta 25m. Los análisis inteligentes incluyen detección de personas, detección de rostros, detección de intrusión y detección de cruce de línea. Las cámaras tienen clasificación IP67 y operan de -20°C a +40°C.

Detalles del producto	
Modelo	8CH WIFI KIT 4xBullet
Versión	3MP
SKU	6014
Serie	Serie cloud

NVR	
Encoder	
Cámaras máximas	8 pzas
Modos de grabación (IP)	8x5MP@12 fps
Códec de video	H.264, H.265
Interfaz gráfica de usuario	
Resolución de pantalla	1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
Modos de divisor de video	1, 2, 4, 6, 8, 9
Idiomas	Inglés, Árabe, Checo, Francés, Húngaro, Italiano, Polaco, Rumano, Ruso
Almacenamiento	

Disco duro interno	1 x 14 TB
Almacenamiento HDD (nota importante)	Para un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se recomienda encarecidamente utilizar discos duros diseñados específicamente para sistemas de videovigilancia. El disco duro no está incluido en el paquete.
Network	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Funciones de red	IP FILTER, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, Email, FTP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin
Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección humana, Detección de rostros, Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas inteligentes solo se pueden usar con cámaras IP de la serie Cloud
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Interfaces externas	
Salida de video	VGA, HDMI

Salidas de audio	1
Puertos USB	2 x USB 2.0
Especificaciones mecánicas	
Factor de forma	Escritorio
Material de la carcasa	Plástico
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones	255 x 215 x 43 mm
Peso	750 g
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	2000 mA
Fuente de alimentación de corriente continua	Incluido
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95 % HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Común	
Contenido del paquete	Ratón óptico, Adaptador de corriente, Cable Ethernet
Garantía	3 años

Cámara IP	
Encoder	
Corriente principal	3840x2160@10 fps
Sub flujo	800x448@25 fps
Códec de video	H.264, H.265
Sensor de imagen	
Sensor	1/2.7" CMOS
Tamaño de píxel	2.8 x 2.8 µm

Modo día/noche	Automático, Color, Negro y blanco
Sensibilidad	0.01 Lux
Rango dinámico WDR	72 dB
Relación S/N	≥48 dB
Modos de exposición	Automático, Manual
Rango de exposición	1/25 - 1/10000 s
Funciones de video	BLC, AEC, AGC, AWB, ABF, OSD, Privacy mask
Lente	
Tipo de lente	Esférico
Montura de objetivo	M12
Iris	F1.4
Distancia focal	3.6 mm
Vista horizontal	77°
Vista vertical	61°
LED IR	
Tipo de lED	LED IR, LED blanco
Distancia	≤25 m
Número de LEDs	4 pzas
Red	
Interfaces de red	RJ-45 (10/100Base-T), IEEE 802.11b/g/n (2.4 GHz)
Funciones de red	IP FILTER, DDNS, Email, NTP, UPnP, RTP/RTSP, HTTP, HTTPS, TCP/IP
Dirección IP predeterminada	DHCP
Puerto hTTP(s)	80
Puerto de control	34567
Puerto RTSP	554
RTSP URL	rtsp://IP:PORT/user=LOGIN&password=PASSWORD&channel=1&stream=0.sdp
Credenciales predeterminadas	
Inicio de sesión predeterminado	admin

Contraseña predeterminada	admin
Software	
Análisis inteligente	Detección humana
Análisis inteligente (nota importante)	Las alarmas de cámaras IP solo se pueden utilizar con la plataforma Partizan Cloud, la aplicación móvil Partizan y las grabadoras de video de la serie Partizan Cloud.
Habilidades en la nube	Acceso remoto, Grabación en la nube, Notificaciones pUSH
Aplicaciones de escritorio	Myers, Myers Setup Tool
Mobile app	Partizan
Navegadores web	Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge
Lenguajes de navegador web	Inglés, Árabe, Checo, Francés, Húngaro, italiano, Polaco, Rumano, Ruso
Uso del navegador web (nota importante)	El acceso mediante navegador web requiere la instalación de Partizan ActiveX para la configuración del dispositivo y la vista en vivo. Disponible en www.apps.partizan.global
Especificaciones mecánicas	
Clasificación iP	IP67
Dimensiones	110 x 70 x 60 mm
Weight	350 g
Material de la carcasa	Metal
Material de montaje	Metal
Potencia	
Fuente de alimentación de CC	12 V
Consumo CC	1000 mA
Condiciones de operación	
Rango de humedad	20-95 % HR (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento	-20 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 - 50 °C
Común	
Contenido del paquete	Plantilla de taladrado, Kit de montaje

Garantía	3 años